


AARDINGS-VEREFFENINGSRAIL, ROODKOPER, 8 AANSLUITINGEN, 0 ONTKOPPELINGEN, 500 MM

CATALOG NUMBER

EEB08C506D0A



FEATURES

Biedt een handige locatie voor aarden en verbinden op één punt

Met de rails met ontkoppelingslinks kan het aardingssysteem handig getest worden

High conductivity, hard drawn, electrolytic tough pitch copper per EN 13601

Includes halogen-free polyamide insulators, stainless steel (EN 1.4401) hardware and mounting brackets

Aangepaste rails kunnen worden ontworpen en vervaardigd volgens de specificaties van de klant

PRODUCTKENMERKEN

Complies With: IEC® EN 62561-1:2017 Klasse H

Material: Koper

Finish: Onbedekt

Number of Connections: 8

Number of Disconnects: 0

Thread Size: M10

Height: 94 mm

Length: 500 mm

Width 1: 100 mm

Width 2: 50 mm

Thickness: 6 mm


A: 50 mm

Unit Weight: 2,230 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Tinned finish is 8 microns according to ASTM B545 Service Class "C" for corrosive environments.

DIAGRAMS



WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika +1.800.753.9221 Option 1 – Customer Care Option 2 – Technical Support	Europa Netherlands: +31 800-0200135 France: +33 800 901 793	Europa Germany: 800 1890272 Other Countries: +31 13 5835404	APAC Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500
---	--	--	--