

NEUTRAAL GELEIDER VOOR TD-VERDEELBLOKKEN, 125 A IEC

CATALOG NUMBER

NB-125A



CERTIFICATIONS



FEATURES

Attaches to four pole distribution blocks for increased wire capacity

Direct electrical connection

Strong mechanical assembly

Transparent protection cover

Halogeenvrij

RoHS compliant

Conforms to EN 45545 obtaining an HL3 classification for chapter R23 and HL2 classification for chapter R22

PRODUCTKENMERKEN

Article Number: 563841

Max Current Rating, IEC: 125 A

Short Term Withstand Current (Icw) 1s: 4.5 kA

Peak Short Circuit Current (Ipk): 30 kA

Line Side Number of Connections: 3

Line Side Compact Stranded Wire Size: 10 - 25 mm²

Line Side Stranded Wire Size - Ferrule: 6 – 16 mm²

Load Side Number of Connections: 9

Load Side Compact Stranded Wire Size: 2,5 - 6 mm²

Load Side Stranded Wire Size - Ferrule: 1,5 – 6 mm²

Depth: 37.40 mm

Height: 34.30 mm

Width: 142 mm


Unit Weight: 0.170 kg

For Use With: TD-100-125AL (563830);TD-100-125ALL (563840)

Flammability Rating: UL® 94V-0

Complies With: IEC® 60947-7-1

DIAGRAMS



WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER