


## RTCBI INSULATED ROUND BRAID IN COIL, TINNED COPPER, 180 A NOMINAL CURRENT, 30 MM<sup>2</sup>, 25 M

### CATALOG NUMBER

**RTCBI15-30**



### CERTIFICATIONS



### FEATURES

Braids in coil are mainly used for power distribution or earthing applications

Non-magnetic material

Vertinde afwerking biedt een diefstalwerende verschijning

### PRODUCTKENMERKEN

Article Number: 503430

Material: Copper;Polyvinylchloride

Finish: Vertind

Nominal Current: 180 A

Cross Section: 30 mm<sup>2</sup>

Number of Wires: 1,680

Wire Diameter: 0.15 mm

Length: 25 m

Diameter: 10 mm

Unit Weight: 0.350 kg

Insulation Thickness: 1 mm

Insulation Voltage: 450 V

Temperature: 70 °C Max

Flammability Rating: UL® 94V-0

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Unit weight is per meter (3.28').

## WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

### Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**