

PLATTE GEVLOCHTEN VERMOGEN SHUNT, 800 MM², 450 MM

CATALOG NUMBER

PBC800X450



CERTIFICATIONS



FEATURES

Ideal for transformer-busduct link

Solid palms can be drilled to fit customer specific designs

Extra flexible power connection and good resistance to vibration

PRODUCTKENMERKEN

Article Number: 564800

Material: Koper

Finish: Vertind

Wire Diameter: 0.15 mm

Cross Section: 800 mm²

ΔT 30 K: 1,376 A

ΔT 50 K: 1,823 A

Length: 450 mm

A: 105 mm

B: 100 mm

C: 14 mm


2 Bar Current Coefficient: 1.60

Unit Weight: 4.260 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

When used in parallel, the two shunts must be spaced with a minimum distance equal to the thickness of the shunt to allow air cooling.

DIAGRAMS



WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika +1.800.753.9221 Option 1 – Customer Care Option 2 – Technical Support	Europa Netherlands: +31 800-0200135 France: +33 800 901 793	Europa Germany: 800 1890272 Other Countries: +31 13 5835404	APAC Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500
---	--	--	--