

Draadloze 2-kanaalsontvanger voor schakelen

410-00351

4 jaar
garantie

Deze 2-kanaalsontvanger voor DIN-railmontage bedient je draadloos via radiofrequentie. Hij heeft twee potentiaalvrije contacten en een aansluiting voor een externe antenne (410-00359). Aan elke schakeluitgang kunnen 32 transmissiecodes gekoppeld zijn. De ontvanger kan worden bediend in aan/uit, pulse en druk-knopmodi. De aan/uit-modus heeft ook twee timer functies en een logic functie.

Technische gegevens

Draadloze 2-kanaalsontvanger voor schakelen

- DIN-afmetingen: 2TE
- voedingsspanning: 230 Vac 50 Hz
- uitgang: 2 potentiaalvrije contacten 16 A (normaal open)
- werkingstemperatuur: -20 °C tot +45 °C
- stroomverbruik in stand-by: 0,4 W max. 1,2 W zonder belasting
- Niet compatibel met de draadloze bridge
- Maximale nominale waarde vermogenschakelaar: 16 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
- Communicatieprotocol: Easywave
- Omgevingstemperatuur: -20 – +45 °C
- Beschermingsgraad: IP20
- Gewicht: 108 g
- Afmetingen (HxBxD): 89.6 x 34.5 x 62.8 mm
- Markering: CE



Aansluitschema



www.niko.eu

niko

410-00351 - 27-06-2023