

System wattage:	22W
Spanning:	220-240V
Frequentie (Hz):	50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker:	B10: 25, B16: 41, C10: 40, C16: 65



Soort lichtbron:	LED
Luminous flux:	2310lm
Noodlumen:	EM 320lm
Werkzaamheid:	105 lm/W
Kleurtemperatuur:	4000K
Kleurweergave (CRI):	Ra>90
MacAdams factor:	SDCM: 2
levensduur:	L90/B10>100,000
Lichtverdeling:	Direct
Optiek:	Satijnmatte reflector
Bundelhoek:	62°
UGR:	UGR<19 tot 700 mA/2680 lm
Fotobiologische veiligheid:	RG 1



Type: Faseafsnijding

Isolatieklasse: Klasse II SELV

Bevat enn lichtbron met energielasse: E
BVB: la

Behuizing:	Vlamvertragend polycarbonaat
Kleur:	Wit/Satijnmat
Materiaal afdekking:	Polycarbonaat (PC)

Montage: Inbouw, Binnen
Aansluiting: 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok

Hoogte (mm) H:	93
Diameter (mm) D:	216
Cut-out (mm):	200
Inbouwdiepte plafond (mm):	90
Gewicht (kg) bruto/netto:	1.2 / 1

Verpakkingsafmetingen (mm): 240 x 240 x 102

