

Tysnes 66 1500 Grijs 5700lm 4000K Ra>80 Niet dimbaar

Artikelcode: 120032
EAN: 7021981200329



Elektrisch

System wattage: 40W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Lichtbron inbegrepen: Ja
Luminous flux: 5700lm
Werkzaamheid: 143 lm/W
Kleurtemperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>100,000
Min. omgevingstemperatuur: -20°C
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Plastic Opal
Bundelhoek: 117°
UGR: UGR<25
Zichtbare flikkeren (SVM): 0.01
Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0.05

Controle/dimmen

Type: Niet dimbaar

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
Brandbeveiligings klasse: 850°C - 30s

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C

Materiaal en afwerking

Behuizing: UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Kleur: Grijs
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen
Module: 1500
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 1500
Breedte (mm) W: 85
Hoogte (mm) H: 80
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.95 / 1.75

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1525 x 85 x 90



7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 3 2 9