


|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>Produktbezeichnung</b> | SM-Dimm-X3-ARC-NA |
| <b>Artikelnummer</b>      | 9300212           |
| <b>Hersteller</b>         | SOLAMAGIC         |



### Produktbeschreibung

SOLAMAGIC Funk-Dimm-Modul X3, bis 3kW, anthr., B 11.5cm

Mit dem SOLAMAGIC Funk-Dimm-Modul X3 können die Strahler S1+ und S3 sowie D3 in 3 Stufen (33/66/100%) gedimmt werden. Als Zubehör ist der 4-Kanal Funk-Handsender erforderlich. In Schnellmontage lässt es sich einfach an den Infrarotstrahler anstecken. Es ist erhältlich in den Farben Weiß, Titan und Nano-Anthrazit, für Strahler bis 3 kW, Schutzart: IP 44, Abmessungen: 115 x 200 x 92 mm, Reichweite: 20 m, 230 V.

### Technische Details

|                                          |                                  |                                              |                           |
|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Zusammenstellung</b>                  | Basiselement mit Komplettgehäuse | <b>Anzahl der Module (bei Modulbauweise)</b> | 1                         |
| <b>Bedienungsart</b>                     | Funk                             | <b>RAL-Nummer (ähnlich)</b>                  | 7016                      |
| <b>App-Steuerung über Bluetooth</b>      | ✗                                | <b>Nennspannung</b>                          | 230 230 Volt              |
| <b>Dimmung Phasenanschnitt</b>           | ✓                                | <b>Frequenz</b>                              | 50 50 Hertz               |
| <b>Dimmung Phasenabschnitt</b>           | ✗                                | <b>Steuerspannung</b>                        | 230 230 Volt              |
| <b>Seriendimmer</b>                      | ✗                                | <b>Nennleistung ohmsche Last</b>             | 3000 3000 Watt            |
| <b>Lastart</b>                           | universal                        | <b>Nennleistung induktive Last</b>           | 0 0 Voltampere            |
| <b>Nebenstelleneingang</b>               | ✗                                | <b>Nennleistung kapazitive Last</b>          | 0 0 Voltampere            |
| <b>Lichtwertspeicher</b>                 | ✗                                | <b>Max. Schaltleistung LED</b>               | 0 Watt                    |
| <b>Verwendbar mit Taste</b>              | ✗                                | <b>Aderquerschnitt</b>                       | 1,5 1,5 Quadratmillimeter |
| <b>Verwendbar mit Bewegungsmelder</b>    | ✗                                | <b>Gerätebreite</b>                          | 115 Millimeter            |
| <b>Verwendbar mit Präsenzmelder</b>      | ✗                                | <b>Gerätehöhe</b>                            | 200 Millimeter            |
| <b>Verwendbar mit Zeitschalter/Timer</b> | ✗                                | <b>Gerätetiefe</b>                           | 92 Millimeter             |
| <b>Verwendbar mit Funktaste</b>          | ✓                                | <b>Min. Tiefe der Gerätedose</b>             | 0 Millimeter              |
| <b>Verwendbar mit IR-Taste</b>           | ✗                                |                                              |                           |
| <b>Montageart</b>                        | Aufputz                          |                                              |                           |
| <b>Befestigungsart</b>                   | Befestigung mit Schraube         |                                              |                           |
| <b>Werkstoff</b>                         | Metall                           |                                              |                           |
| <b>Werkstoffgüte</b>                     | Aluminium                        |                                              |                           |
| <b>Halogenfrei</b>                       | ✗                                |                                              |                           |
| <b>Oberflächenschutz</b>                 | anodisiert/eloxiert              |                                              |                           |
| <b>Ausführung der Oberfläche</b>         | glänzend                         |                                              |                           |
| <b>Farbe</b>                             | anthrazit                        |                                              |                           |
| <b>Transparent</b>                       | ✗                                |                                              |                           |

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| <b>Geeignet für Schutzart (IP)</b>     | IP44     |
| <b>Schlagfestigkeit</b>                | IK03     |
| <b>Anschlussart</b>                    | sonstige |
| <b>Kompatibel mit Apple HomeKit</b>    | ✗        |
| <b>Kompatibel mit Google Assistant</b> | ✗        |
| <b>Kompatibel mit Amazon Alexa</b>     | ✗        |
| <b>IFTTT-Unterstützung verfügbar</b>   | ✗        |