

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Type          | LAVA-BASIC-350DM-RAL |
| Artikelnummer | 40900                |
| Merk          | ETHERMA              |



### Product omschrijving

Infraroodverwarming in RAL-kleur 62x62cm 230V 350W

LAVA BASIC-DM is een infrarood verwarmingspaneel van slechts 22 mm diep, dat geschikt is voor het verwarmen van zowel het plafond als de wand en infrarood stralingswarmte produceert dankzij een speciaal magnetisch veldvrij verwarmingselement. In tegenstelling tot conventionele verwarmers verwarmt het niet alleen de lucht, maar ook mensen en voorwerpen in de ruimte. Bovendien zijn de apparaten ideaal voor gebruik als complete verwarming of zoneverwarming. Bij installatie in verlaagde plafonds is de verwarmers volledig geïntegreerd in het plafond. Plafondmontage maakt optimaal gebruik van de ruimte mogelijk en voorkomt ook beschadiging van de verwarmers. Verkrijgbaar in verkeerswit RAL 9016, nano antraciet RAL 7016 en in de LAVA BASIC-DM RAL-versie in alle RAL-kleuren en tot 6 vermogensstanden (350-1500 W). Oppervlak met fijne structuur, behuizing: stalen behuizing, beschermingsgraad: IP 21, oppervlaktetemperatuur: plafondbevestiging max. 120 °C/muurbevestiging max. 95 °C, inbouwdiepte: 52 mm, keurmerk: TÜV, CE; aansluitkabel: 1 m, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> zonder stekker en zonder Plug & Play aansluiting. 230 V.

### Technische Details

|                                       |                       |                                    |                    |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>Soort IR-straling</b>              | IR-C                  | <b>Opgenomen vermogen</b>          | 350 Watt           |
| <b>Montagewijze</b>                   | Opbouw                | <b>Voedingsspanning</b>            | 230 230 Volt       |
| <b>Montagerichting</b>                | Horizontaal/verticaal | <b>Frequentie voedingsspanning</b> | 50 50 Hertz        |
| <b>Plafondmontage</b>                 | ✓                     | <b>Max. oppervlaktetemperatuur</b> | 120 Graden Celsius |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>         | IP21                  | <b>Hoogte</b>                      | 620 Millimeter     |
| <b>Kleur</b>                          | Overig                | <b>Breedte</b>                     | 620 Millimeter     |
| <b>Met opdruk</b>                     | ✗                     | <b>Diepte</b>                      | 52 Millimeter      |
| <b>Met ruimtethermostaat</b>          | ✗                     | <b>RAL-nummer</b>                  | 0                  |
| <b>Met bevestigingsmateriaal</b>      | ✓                     | <b>Kleurtemperatuur</b>            | 0 0 Kelvin         |
| <b>Met omlijsting</b>                 | ✗                     |                                    |                    |
| <b>Materiaal omlijsting</b>           | Overig                |                                    |                    |
| <b>Kleur omlijsting</b>               | Overig                |                                    |                    |
| <b>Oppervlaktebehandeling</b>         | Overig                |                                    |                    |
| <b>Oppervlaktestructuur voorplaat</b> | Glad                  |                                    |                    |
| <b>Met lichtlijst</b>                 | ✗                     |                                    |                    |
| <b>Dimbaar</b>                        | ✗                     |                                    |                    |
| <b>Lichtuittrede</b>                  | Direct                |                                    |                    |