

Type	LAVA-BASIC-750DM-RAL
Artikelnummer	40901
Merk	ETHERMA



Product omschrijving

LAVA BASIC-DM infraroodverwarming in RAL-kleur 750W

LAVA BASIC-DM is een infrarood verwarmingspaneel van slechts 22 mm diep, dat geschikt is voor het verwarmen van zowel het plafond als de wand en infrarood stralingswarmte produceert dankzij een speciaal magnetisch veldvrij verwarmingselement. In tegenstelling tot conventionele verwarmers verwarmt het niet alleen de lucht, maar ook mensen en voorwerpen in de ruimte. Bovendien zijn de apparaten ideaal voor gebruik als complete verwarming of zoneverwarming. Bij installatie in verlaagde plafonds is de verwarmers volledig geïntegreerd in het plafond. Plafondmontage maakt optimaal gebruik van de ruimte mogelijk en voorkomt ook beschadiging van de verwarmers. Verkrijgbaar in verkeerswit RAL 9016, nano antraciet RAL 7016 en in de LAVA BASIC-DM RAL-versie in alle RAL-kleuren en tot 6 vermogensstanden (350-1500 W). Oppervlak met fijne structuur, behuizing: stalen behuizing, beschermingsgraad: IP 21, oppervlaktetemperatuur: plafondbevestiging max. 120 °C/muurbevestiging max. 95 °C, inbouwdiepte: 52 mm, keurmerk: TÜV, CE; aansluitkabel: 1 m, 3 x 1,5 mm² zonder stekker en zonder Plug & Play aansluiting. 230 V.

Technische Details

Soort IR-straling	IR-C	Opgenomen vermogen	750 Watt
Montagewijze	Opbouw	Voedingsspanning	230 230 Volt
Montagerichting	Horizontaal/verticaal	Frequentie voedingsspanning	50 50 Hertz
Plafondmontage	✓	Max. oppervlaktetemperatuur	120 Graden Celsius
Beschermingsgraad (IP)	IP21	Hoogte	620 Millimeter
Kleur	Overig	Breedte	1245 Millimeter
Met opdruk	✗	Diepte	52 Millimeter
Met ruimtethermostaat	✗	RAL-nummer	0
Met bevestigingsmateriaal	✓	Kleurtemperatuur	0 0 Kelvin
Met omlijsting	✗		
Materiaal omlijsting	Overig		
Kleur omlijsting	Overig		
Oppervlaktebehandeling	Overig		
Oppervlaktestructuur voorplaat	Glad		
Met lichtlijst	✗		
Dimbaar	✗		
Lichtuittrede	Direct		