

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART+ Wifi Garden Pole Mini 3P Ext RGB + W

Smart+ Garden Pole Multicolor | Dekorative Poles für Außenanwendungen mit WiFi-Technologie



### Anwendungsgebiete

- Gärten, Balkone und andere Außenbereiche

### Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation
- Farbenreiche Gartenbeleuchtung mit smarten Steuerungsmöglichkeiten

### Produkteigenschaften

- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android™ 4.4 oder iOS 10.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
- Dimmbar
- Farbtemperatur: 3.000 K (Warm White)
- Schutzart (Lichtpfahl): IP65
- Schutzart (Netzteil): IP44
- Erweiterung auf maximal 8 Poles



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Nennleistung                  | 1,90 W       |
| Nennspannung                  | 220...240 V  |
| Netzfrequenz                  | 50...60 Hz   |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$ | > 0,5        |
| Schutzklasse                  | III          |
| Betriebsart                   | Netzspannung |

### Photometrische Daten

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Lichtstrom                                    | 45 lm         |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 132 lm        |
| Lichtausbeute                                 | 57 lm/W       |
| Farbtemperatur                                | 3000 K        |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                      | RGBW          |
| Farbwiedergabeindex Ra                        | $\geq 80$     |
| Standardabweichung des Farbabgleichs          | $\leq 6$ sdcm |
| Ausstrahlungswinkel                           | 280 °         |

### Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Durchmesser    | 22,00 mm  |
| Breite         | 22.00 mm  |
| Höhe           | 227.00 mm |
| Produktgewicht | 220,00 g  |



### Materialien & Farben

|              |       |
|--------------|-------|
| Produktfarbe | Stahl |
| Gehäusefarbe | Stahl |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Gehäusematerial    | Edelstahl         |
| Material Abdeckung | Polycarbonat (PC) |

### Anwendung & Installation

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C       |
| Anschlussart               | Stecker, EU        |
| Schutzart                  | IP65               |
| Dimmbar                    | Ja                 |
| Art der Dimmung            | WiFi               |
| Montageart                 | Erdspieß           |
| Montageort                 | Boden              |
| Anwendungsumgebung         | Außenanwendungen   |
| LED-Modul austauschbar     | Nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel           | Ja                 |

### Lebensdauer

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 25000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 12500   |

### Zertifikate & Standards

|        |          |
|--------|----------|
| Normen | CE / EAC |
|--------|----------|

### Zusätzliche Produktdaten

|                       |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für drei Sekunden, Ausschalten für ebenfalls drei Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Netzteil nur im Basis-Set enthalten
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich

## DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | User instruction |

## Dokumente und Zertifikate



Declarations Of Conformity CE

## VERPACKUNGSGEOMETRIE

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen              |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4058075478237 | Faltschachtel<br>1                     | 80 mm x 160 mm x 50 mm              | 239.00 g      | 0.64 dm <sup>3</sup> |
| 4058075478244 | Versandschachtel<br>4                  | 180 mm x 180 mm x 120 mm            | 1107.00 g     | 3.89 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.