

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

# PRODUKTDATENBLATT

## SPC.T CL 15 W 230 V E14

SPECIAL T/OVEN | Glühlampen, Röhrenform



---

### Anwendungsgebiete

- Backöfen
- Haushaltsbacköfen

choose one

Country

[myLEDVANCE](#)

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.


TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Nennleistung       | 15 W    |
| Bemessungsleistung | 15.00 W |
| Nennspannung       | 230 V   |

Photometrische Daten

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Lichtstrom             | 85 lm  |
| Lichtausbeute          | 5 lm/W |
| Farbtemperatur         | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 99     |
| Lichtfarbe             | 927    |



Lichttechnische Daten

|           |     |
|-----------|-----|
| Startzeit | 0 s |
|-----------|-----|

Maße & Gewicht

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Gesamtlänge                              | 55.00 mm |
| Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift | 57.00 mm |
| Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)           | 45,0 mm  |
| Durchmesser                              | 26,0 mm  |
| Produktgewicht                           | 7,6 g    |

Lebensdauer

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Nennlebensdauer | 1000 h |
|-----------------|--------|

Zusätzliche Produktdaten

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Sockel (Normbezeichnung) | E14 |
|--------------------------|-----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| Quecksilberfrei | Ja |
|-----------------|----|

Einsatzmöglichkeiten

|         |    |
|---------|----|
| Dimmbar | Ja |
|---------|----|

Zertifikate & Standards

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Energieeffizienzklasse | G               |
| Energieverbrauch       | 15.00 kWh/1000h |

Länderspezifische Informationen

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| ILCOS         | IBT/C-15-230-E14-26 |
| Bestellnummer | SPC.T26/57 CL 1     |

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Verwendete Beleuchtungstechnologie                            | OTHER        |
| Ungebündeltes oder gebündeltes Licht                          | NDLS         |
| Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen | MLS          |
| Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle)       | E14          |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS)                                   | Nein         |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle                              | Nein         |
| Hülle                                                         | Nein         |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte                            | Nein         |
| Blendschutzschild                                             | Nein         |
| Ähnliche Farbtemperatur                                       | SINGLE_VALUE |
| Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme                      | Nein         |
| Länge                                                         | 55.00 mm     |
| Höhe                                                          | 26,0 mm      |
| Breite                                                        | 26,0 mm      |
| Farbwertanteil x                                              | 0.496        |
| Farbwertanteil y                                              | 0.416        |
| Halbwertswinkelentsprechung                                   | SPHERE_360   |
| EPREL ID                                                      | 714461       |
| Model number                                                  | AC35396      |

DOWNLOADS

## Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien

 Spectral power distribution

## VERPACKUNGSGEOMETRIE

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen              |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4050300310282 | Faltschachtel<br>1                     | 61 mm x 23 mm x 27 mm               | 16.00 g       | 0.04 dm <sup>3</sup> |
| 4050300774558 | Bündel<br>10                           | 82 mm x 62 mm x 110 mm              | 123.00 g      | 0.56 dm <sup>3</sup> |
| 4050300961729 | Versandschachtel<br>100                | 275 mm x 139 mm x 138 mm            | 1430.00 g     | 5.28 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.