

PRODUKTDATENBLATT ENDURA Classic Tradition Up Sensor E27 Gold

ENDURA® CLASSIC TRADITION ALU | Zeitlose Laternenform mit Gehäuse aus Aluminium



Anwendungsgebiete

- Außenanwendung (IP44)
- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone
- Wegebeleuchtung
- Auffahrten

Produktvorteile

- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels dank E27-Fassung
- Geeignet für smarte Anwendungen dank Kompatibilität mit Smart+ Lampen von LEDVANCE
- Einfache und schnelle Installation

Produkteigenschaften

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Diffuser aus klarem Polycarbonat
- Verfügbar mit und ohne Bewegungssensor
- Verfügbar als Wand- und Pollerleuchten



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| Nennspannung | 220240 V |
|--------------|--|
| Netzfrequenz | 5060 Hz |
| Schutzklasse | T. Control of the con |
| Betriebsart | Netzspannung |

Maße & Gewicht

| Länge | 230.00 mm |
|----------------|-----------|
| Breite | 170.00 mm |
| Höhe | 280.00 mm |
| Produktgewicht | 600,00 g |



Materialien & Farben

| Produktfarbe | Schwarz/Gold |
|-----------------------------|--------------|
| Gehäusefarbe | Schwarz/Gold |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |

Anwendung & Installation

| Umgebungstemperaturbereich | -20+40 °C | |
|----------------------------|-------------------------|--|
| Lagertemperaturbereich | -20+85 °C | |
| Anschlussart | Schraub-Anschlussklemme | |
| Schutzart | IP44 | |
| Dimmbar | Nein | |
| Montageart | Anbau | |
| Montageort | Wand | |
| Anwendungsumgebung | Außenanwendungen | |

| Mit Leuchtmittel | Nein |
|---------------------|------|
| Fassungsbezeichnung | E27 |

Sensor

| Art des Sensors | Bewegung / Licht | |
|--|-----------------------|--|
| Sensortechnik | Passiv-Infrarot (PIR) | |
| Erfassungswinkel des Sensors | 80 ° | |
| Sensor-gesteuerte Schaltzeit | 5 s5 min | |
| Erfassungsbereich des Bewegungssensors | 8 m | |
| Erfassungsschwelle des Tageslichtsensors | 102000 lx | |

Zertifikate & Standards

| Normen | CE / EAC / UKCA |
|--|-----------------|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |

Zusätzliche Produktdaten

| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 60 W | |
|-----------------------|-------------------------------|--|
| Anzahl Leuchtmittel | 1 | |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
- Keine Leuchtmittel enthalten

DOWNLOADS

| | Dokumente und Zertifikate |
|-----|-------------------------------|
| PDF | User instruction |
| PDF | Declarations Of Conformity CE |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075206281 | Faltschachtel 1 | 181 mm x 239 mm x 292 mm | 785.00 g | 12.63 dm ³ |
| 4058075206298 | Versandschachtel 4 | 493 mm x 377 mm x 312 mm | 3900.00 g | 57.99 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Seite 4 von 4