

PRODUKTDATENBLATT ENDURA Classic Post Sensor Up E27

ENDURA® CLASSIC POST | Edelstahlleuchte mit Glasdiffusor



Anwendungsgebiete

- Außenanwendung (IP44)
- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone
- Wegebeleuchtung
- Auffahrten

Produktvorteile

- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels dank E27-Fassung
- Geeignet für smarte Anwendungen dank Kompatibilität mit Smart+ Lampen von LEDVANCE
- Einfache und schnelle Installation

Produkteigenschaften

- Gehäuse aus Edelstahl
- Diffuser aus klarem Glas mit Hammerschlag-Optik
- Verfügbar mit und ohne Bewegungssensor
- Verfügbar als Wand- und Pollerleuchten




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| Nennspannung | 220240 V |
|--------------|--------------|
| Netzfrequenz | 5060 Hz |
| Schutzklasse | l . |
| Betriebsart | Netzspannung |

Maße & Gewicht

| Durchmesser | 127,0 mm |
|----------------|-----------|
| Länge | 212.00 mm |
| Breite | 127.00 mm |
| Höhe | 193.00 mm |
| Produktgewicht | 1120,00 g |



Materialien & Farben

| Produktfarbe | Stahl |
|-----------------------------|-----------|
| Gehäusefarbe | Stahl |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |

Anwendung & Installation

| Umgebungstemperaturbereich | -20+40 °C |
|----------------------------|-------------------------|
| Lagertemperaturbereich | -20+85 °C |
| Anschlussart | Schraub-Anschlussklemme |
| Schutzart | IP44 |
| Dimmbar | Nein |
| Montageart | Anbau |
| Montageort | Wand |

| Anwendungsumgebung | Außenanwendungen | |
|---------------------|------------------|--|
| Mit Leuchtmittel | Nein | |
| Fassungsbezeichnung | E27 | |

Sensor

| Art des Sensors | Bewegung / Licht |
|--|-----------------------|
| Sensortechnik | Passiv-Infrarot (PIR) |
| Erfassungswinkel des Sensors | 80 ° |
| Sensor-gesteuerte Schaltzeit | 5 s5 min |
| Erfassungsbereich des Bewegungssensors | 8 m |
| Erfassungsschwelle des Tageslichtsensors | 102000 lx |

Zertifikate & Standards

| Normen | CE / EAC / UKCA |
|--------|-----------------|
|--------|-----------------|

Zusätzliche Produktdaten

| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 60 W |
|-----------------------|-------------------------------|
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
- Keine Leuchtmittel enthalten

DOWNLOADS

| | Dokumente und Zertifikate |
|-----|-------------------------------|
| PDF | User instruction |
| PDF | Packaging insert |
| PDF | Declarations Of Conformity CE |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4058075206540 | Faltschachtel 1 | 141 mm x 239 mm x 242 mm | 1346.00 g | 8.16 dm ³ |

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075206557 | Versandschachtel 4 | 500 mm x 257 mm x 300 mm | 6034.00 g | 38.55 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.