

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

VIVARES ZB L/O SENS 220-240

VIVARES ZB L-O SENS 220-240 | Sensor de luz y presencia Zigbee 3.0, integrado en el techo



Áreas de aplicación

- Oficinas
- Pasillos
- Aulas
- Salas de entrenamiento
- Escaleras
- Áreas sanitarias

Beneficios del producto

- Funciona con la Unidad de Control VIVARESLZB y sus componentes
- Fácil instalación y sin necesidad de cables de control
- 5 años de garantía

Características del producto

- Iluminación inalámbrica con ZigBee 3.0 y sensor de presencia para integración en el techo
- Adecuado para aplicación de oficina
- Identificación de presencia mediante elemento IR pasivo
- Red AC propulsado por 220-240 V
- Altura de montaje: 2...5 m



The server returned a "500 Internal Server Error".


Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

INFORMACION TECNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	1,84 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Tensión de aislamiento (L-N)	2 kV

DIMENSIONES Y PESO



Largo	85.00 mm
Ancho	85.00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	85.00 mm
Alto	64.00 mm
Altura (luminarias incluidas)	64.00 mm
Peso del producto	120,00 g

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	blanco
Material cobertura	Policarbonato (PC)

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-20...+50 °C ¹⁾
Área de temperatura de funcionamiento	+10...+35 °C
Humedad rel. permitida durante el func.	10...85 %

¹⁾ El rango de temperatura máxima sólo es válido para la seguridad de los componentes

PRESTACIONES

Regulable	No
Interfaz DIM	Zigbee 3.0
Altura máxima de instalación	2...5 m
Ángulo de detección	90 °

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Tipo de montaje	Empotrado
Cobertura emisora	10 m ¹⁾
Area de trabajo del sensor de luz	10...2000 lx

1) Aplicable a la instalación en interiores

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Símbolos de homologación	CE / RoHS
Normas	Según EN 60669-1 / Según EN 60669-2-1 / Según EN 60669-2-5 / Según EN 61000-3-2 / Según EN 50663 / Según EN 300328 / Según EN 301489
Tipo de protección	IP20

DATOS LOGÍSTICOS

Temperatura de almacenamiento	-10...+65 °C
-------------------------------	--------------

DESCARGAS


Documentos y certificados	
	User instruction
	Installation guide
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE
Declaración de conformidad	
	Documentos para oferta

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075446182	Caja unitaria 1	111 mm x 110 mm x 86 mm	167.00 g	1.05 dm ³
4058075446199	Embalaje de envío 10	528 mm x 243 mm x 120 mm	2066.00 g	15.40 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO



DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.