

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## LED Spot GU10 2.6W 2700K

LED SPOT GU10 | Luminarias montadas en el techo con focos flexibles GU10



### Áreas de aplicación

- Aplicaciones de interior
- Pasillos, áreas de entrada, tramos de escalera, salones, sótanos
- Cocinas y espacios de trabajo
- Montaje en techo y pared

### Beneficios del producto

- Ahorro energético de hasta 90 % en comparación con los focos spot halógenos
- Diseño atemporal
- Flexible gracias a las lámparas LED recambiables
- Montaje sencillo

### Características del producto

- La familia de luminarias dispone de cinco versiones con hasta seis formatos diferentes
- Carcasa hecha de níquel cepillado
- Cabezal giratorio



## INFORMACIÓN TÉCNICA

## DATOS ELÉCTRICOS

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Potencia nominal                         | 2,60 W        |
| Tensión nominal                          | 220...240 V   |
| Frecuencia de red                        | 50...60 Hz    |
| Corriente nominal                        | 25,000 mA     |
| Corriente de encendido IP                | 3 A           |
| Núm. Máx. de luminarias en diferen B16 A | 53            |
| Núm. Máx. de luminarias en diferen C10 A | 53            |
| Núm. Máx. de luminarias en diferen C16 A | 85            |
| Factor de potencia $\lambda$             | > 0,4         |
| Clase de protección                      | I             |
| Modo de funcionamiento                   | Mains voltage |

## Datos fotométricos

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Flujo luminoso                                        | 230 lm        |
| Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas | 230 lm        |
| Eficacia luminosa                                     | 88 lm/W       |
| Temperatura de color                                  | 2700 K        |
| Tono de luz (denominación)                            | Blanco cálido |
| Índice de reproducción cromática Ra                   | > 80          |
| Desviación estándar de ajuste de color                | $\leq 6$ sdc  |
| Grupo de seguridad fotobiológica EN62778              | RG1           |
| Grupo de seguridad fotobiológica EN62471              | RG1           |
| Ángulo de radiación                                   | 36 °          |

## DIMENSIONES Y PESO

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Largo             | 80.00 mm  |
| Ancho             | 80.00 mm  |
| Alto              | 146.00 mm |
| Peso del producto | 210,00 g  |

## MATERIAL Y COLORES

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Color del producto  | Plateado |
| Color de carcasa    | Plateado |
| Material del cuerpo | Aluminum |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Material cobertura | Glass  |
| Contenido mercurio | 0.0 mg |

APLICACIÓN Y MONTAJE

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Margen de temperatura ambiente            | -20...+40 °C          |
| Temperatura de almacenamiento             | -20...+80 °C          |
| Tipo de conexión                          | Terminal con tornillo |
| Tipo de protección                        | IP20                  |
| Clase protección IK (resistencia g [PIM]) | IK03                  |
| Regulable                                 | No                    |
| Tipo de montaje                           | Surface               |
| Ubicación de montaje                      | Techo / Pared         |
| Entorno de aplicación                     | Indoor                |
| Ajustable                                 | Sí                    |
| Con fuente de luz                         | Sí                    |
| Denominación del portalámparas            | G10                   |

Vida media

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Duración L70/B50 @ 25 °C       | 15000 h |
| Número de ciclos de encendidos | 10000   |

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Normas                             | CE / EAC / UKCA |
| Temperatura de superficie limitada | No              |

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Pie de pág. usado solo para el producto | Potencia máxima de la bombilla: 50 W |
| Número de puntos de luz                 | 1                                    |

Equipamiento / Accesorios

- Equipado con Lámpara LED marca OSRAM EAN 4058075233263
- Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

DESCARGAS

## Documentos y certificados



User instruction



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

## DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen               |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075540507      | Caja unitaria<br>1                | 130 mm x 130 mm x 120 mm                | 266.00 g   | 2.03 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075540514      | Embalaje de envío<br>8            | 275 mm x 275 mm x 265 mm                | 2516.00 g  | 20.04 dm <sup>3</sup> |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.