

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LED Spot G9 1.9W 2700K

LED SPOT G9 | Luminarias montadas en el techo con focos flexibles GU9



Áreas de aplicación

- Aplicaciones de interior
- Pasillos, áreas de entrada, tramos de escalera, salones, sótanos
- Cocinas y espacios de trabajo
- Montaje en techo y pared

Beneficios del producto

- Ahorro energético de hasta 90 % en comparación con los focos spot halógenos
- Diseño atemporal
- Flexible gracias a las lámparas LED recambiables
- Montaje sencillo

Características del producto

- La familia de luminarias dispone de cinco versiones con hasta seis formatos diferentes
- Carcasa hecha de níquel cepillado
- Difusor de cristal esmerilado.
- Cabezal giratorio



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	1,90 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	16,000 mA
Corriente de encendido IP	3,84 A
Núm. Máx. de luminarias en diferen B16 A	41
Núm. Máx. de luminarias en diferen C10 A	41
Núm. Máx. de luminarias en diferen C16 A	66
Factor de potencia λ	> 0,4
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Mains voltage

Datos fotométricos

Flujo luminoso	200 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	230 lm
Eficacia luminosa	105 lm/W
Temperatura de color	2700 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	≤ 6 sdc
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG1
Ángulo de radiación	300 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	80.00 mm
Ancho	80.00 mm
Alto	142.00 mm
Peso del producto	190,00 g

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Plateado
Color de carcasa	Plateado
Material del cuerpo	Aluminum

Material cobertura	Glass
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
Tipo de conexión	Terminal con tornillo
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK03
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Techo / Pared
Entorno de aplicación	Indoor
Ajustable	Sí
Con fuente de luz	Sí
Denominación del portalámparas	G9

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Número de ciclos de encendidos	10000

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Potencia máxima de la bombilla: 40 W
Número de puntos de luz	1

Equipamiento / Accesorios

- Equipado con Lámpara LED marca OSRAM EAN 4058075432307
- Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

DESCARGAS

Documentos y certificados



User instruction



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075540620	Caja unitaria 1	125 mm x 100 mm x 110 mm	253.00 g	1.38 dm ³
4058075540637	Embalaje de envío 8	265 mm x 215 mm x 245 mm	2479.00 g	13.96 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.