

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO ENDURA Classic Cannon Wall Up GU10

ENDURA® CANNON | Luminarias con casquillo GU10, forma contemporánea y salida de luz hacia arriba y hacia abajo



Áreas de aplicación

- Construcción de fachadas
- Iluminación de entrada
- Patios, balcones
- Iluminación de caminos
- Entradas de coches

Beneficios del producto

- Alta flexibilidad en la elección de la fuente de luz gracias al casquillo GU10.
- Instalación fácil y rápida

Características del producto

- Iluminacion indirecta
- Material de la carcasa: aluminio
- Color de la carcasa: RAL 7016
- Tipo de protección: IP44



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Tensión nominal	220240 V
Frecuencia de red	5060 Hz
Clase de protección	1
Modo de funcionamiento	Mains voltage

Datos fotométricos

Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RGO

DIMENSIONES Y PESO

Largo	90.00 mm
Ancho	75.00 mm
Alto	120.00 mm
Peso del producto	354,00 g



MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Dark gray
Color de carcasa	Dark gray
Material del cuerpo	Aluminum
Material cobertura	Glass
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Tipo de conexión	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)
Tipo de protección	IP44

Clase protección IK (resistencia g [PIM]	IK03
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Pared
Entorno de aplicación	Exterior
Con fuente de luz	No
Denominación del portalámparas	GU10

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Tipo de funcionamiento de luz de emergencia	No mantenido
Flujo luminoso en modo de funcionamiento mantenido	-
Flujo luminoso en modo de funcionamiento de emergencia	-

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Potencia máxima de la bombilla: 35 W
Número de puntos de luz	1

Equipamiento / Accesorios

- Accesorios de montaje y conexión completos incluídos
- Ninguna fuente de luz incluida

DESCARGAS

	Documentos y certificados
PDF	User instruction
PDF	Declarations Of Conformity CE
PDF	Declarations Of Conformity UKCA

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075554474	Caja unitaria 1	80 mm x 100 mm x 125 mm	390.00 g	1.00 dm ³
4058075554481	Embalaje de envío 4	225 mm x 180 mm x 150 mm	1777.00 g	6.08 dm³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.