

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

SMART+ Wifi Wall Camera Control

SMART+ CAMERA CONTROL | Luminaria de pared delgada con cámara de dirección ajustable en la aplicación, altavoz, sensor de movimiento y de luz natural



Áreas de aplicación

- Garajes
- Zonas de entrada
- Uso exterior (IP44)

Beneficios del producto

- Instalación fácil y rápida
- Mayor percepción de seguridad gracias al alto brillo

Características del producto

- Controlable con la App LEDVANCE SMART+ WiFi (con Android™ 4.4, iOS 10.0 o superior)
- Regulable
- Temperatura del color: 3.000 K (blanco cálido)
- Tipo de protección: IP44
- Cámara HD Live View (Alta Definición)
- Altavoz y sirena de alarma incorporado
- Flujo luminoso: 900 lm



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	16,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	73,000 mA
Corriente de encendido IP	25 A
Factor de potencia λ	> 0,5
Distorsión armónica total	$\leq 20 \%$
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Mains voltage

Datos fotométricos

Flujo luminoso	900 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	1750 lm
Eficacia luminosa	60 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdc _m
Valor del Flickering Pst LM	$\leq 1 \%$
Valor del efecto del estroboscópico SVM	≤ 0.4
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG0
Ángulo de radiación	207.50 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	120.00 mm
Ancho	80.00 mm
Alto	320.00 mm
Peso del producto	850,00 g

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Dark gray
Color de carcasa	Dark gray
Material del cuerpo	Plastic
Material cobertura	Polycarbonate (PC)
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
Tipo de conexión	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)
Tipo de protección	IP44
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK05
Regulable	Sí
Type of dimming [GMS]	WiFi
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Pared
Entorno de aplicación	Exterior
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Número de ciclos de encendidos	12500

FUENTE DE LUZ

EEL – Etiqueta energética	D
---------------------------	---

SENSOR

Tipo de sensor	Sensor de infrarrojos
Tecnología de sensor	Infrarrojos pasivos (PIR)

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Interruptor de prueba integrado	No
---------------------------------	----

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
--------	-----------

Equipamiento / Accesorios

- Para el control a través de la aplicación LEDVANCE SMART + WiFi se requiere un smartphone o tablet
- Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

DESCARGAS

Documentos y certificados	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075564602	Caja unitaria 1	347 mm x 122 mm x 147 mm	950.00 g	6.22 dm ³
4058075564619	Embalaje de envío 4	370 mm x 260 mm x 329 mm	4255.00 g	31.65 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.