

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

SMART+ Wifi Frame Table Powerbank USB RGB + W

SMART+ TABLE FRAME MULTICOLOR | Luminaria de sobremesa recargable vía USB con tecnología WIFI



Áreas de aplicación

- Jardines
- Patios, balcones
- Iluminación general

Beneficios del producto

- Instalación fácil y rápida
- Iluminación colorida para jardines con opciones de control inteligentes
- USB recargable para uso móvil (cable incluido, carga completa en 6 h)
- Batería portátil integrada

Características del producto

- Controlable con la App LEDVANCE SMART+ WiFi (con Android™ 4.4, iOS 10.0 o superior)
- Control por voz disponible: Asistente de Google o Amazon Alexa
- Control de color RGB
- Regulable
- Temperatura del color: 3.000 K (blanco cálido)
- Protocolo de red: WiFi
- Tipo de protección: IP44



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	5,00 W
Tensión nominal	5 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	1000,000 mA
Clase de protección	III
Modo de funcionamiento	Battery

Datos fotométricos

Flujo luminoso	270 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	310 lm
Eficacia luminosa	80 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdcm
Valor del Flickering Pst LM	≤1 %
Valor del efecto del estroboscópico SVM	≤0.4
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG0

DIMENSIONES Y PESO

Largo	120.00 mm
Ancho	120.00 mm
Alto	203.00 mm
Peso del producto	701,00 g

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Dark gray
Color de carcasa	Dark gray

Material del cuerpo	Aluminum
Material cobertura	Polycarbonate (PC)
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+60 °C
Tipo de conexión	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)
Tipo de protección	IP44
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK03
Regulable	Sí
Type of dimming [GMS]	WiFi
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Mesa
Entorno de aplicación	Exterior
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Número de ciclos de encendidos	12500

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Voltaje nominal de batería	3.7 V
Tiempo de carga de batería	5 h
Interruptor de prueba integrado	No

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
--------	-----------

Equipamiento / Accesorios

- Para el control a través de la aplicación LEDVANCE SMART + WiFi se requiere un smartphone o tablet
- Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

DESCARGAS

Documentos y certificados	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075564466	Caja unitaria 1	127 mm x 127 mm x 211 mm	911.00 g	3.40 dm³
4058075564473	Embalaje de envío 4	270 mm x 270 mm x 240 mm	4049.00 g	17.50 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.