

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Linear LED Mobile Backlight sensor 400mm

LINEAR LED MOBILE BACKLIGHT USB | Luminaria de bajo mueble de montaje flexible, con sensor de movimiento, iluminación indirecta, a batería, recargable



Áreas de aplicación

- Armarios
- Iluminación bajo armarios y estanterías
- Cocinas y espacios de trabajo
- Solo para uso en interior

Beneficios del producto

- Incluidos todos los accesorios para un montaje flexible
- Luz suave gracias a la distribución de la luz indirecta

Características del producto

- Batería recargable a través de un cable USB
- Sensor de luz y detector de movimiento PIR.
- Temperatura del color: 4.000 K



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	1,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	1000,000 mA
Núm. Máx. de luminarias en diferen B16 A	-
Núm. Máx. de luminarias en diferen C10 A	-
Núm. Máx. de luminarias en diferen C16 A	-
Clase de protección	III
Modo de funcionamiento	Battery

Datos fotométricos

Flujo luminoso	70 lm
Eficacia luminosa	44 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	≤6 sdcn
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG0

DIMENSIONES Y PESO

Largo	451.00 mm
Ancho	46.00 mm
Alto	41.00 mm
Peso del producto	360,00 g

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco

Material del cuerpo	Aluminum Polycarbonate (PC)
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+60 °C
Tipo de conexión	USB
Tipo de protección	IP20
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Pared / Parte inferior del gabinete
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	25000 h
--------------------------	---------

SENSOR

Tipo de sensor	Luz / Movimiento
Encendido/apagado controlado por sensor	30 s
Rango de detección sensor de movimiento	3...5 m

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Potencia en modo de funcionamiento de emergencia	1 W
Voltaje nominal de batería	3.7 V
Tiempo de carga de batería	6 h

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No

Equipamiento / Accesorios

- Cable de carga USB

DESCARGAS

Documentos y certificados



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075610507	Caja unitaria 1	41 mm x 46 mm x 451 mm	433.00 g	0.85 dm ³
4058075610514	Embalaje de envío 8	435 mm x 203 mm x 103 mm	3735.00 g	9.10 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.