

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

SMART+ Wifi Undercabinet Panel 300x200mm TW

SMART+ UNDERCABINET PANEL TUNABLE WHITE | Panel de bajo mueble con tecnología WIFI



Áreas de aplicación

- Aplicaciones de interior
- Iluminación bajo armarios y estanterías
- Cocinas y espacios de trabajo
- Estantes

Beneficios del producto

- Control inalámbrico a través de la aplicación o control de voz.
- Luminaria de bajo voltaje para funcionamiento DC con driver externo
- Diseño muy delgado
- Distribución de luz homogénea
- Montaje sencillo y rápido en casi todas las superficies (cinta adhesiva o tornillos)

Características del producto

- Variedad de combinaciones posibles
- Proporciona iluminación funcional o ambiental.
- Temperatura de color regulable con balance de blancos: 2.700...6.500 K
- Regulable
- Disponible en 20x30 cm
- Extensible con un máximo de dos extensiones de 30 cm cada una



- Controlable con la App LEDVANCE SMART+ WiFi (con Android™ 4.4, iOS 10.0 o superior)
- Control por voz disponible: Asistente de Google o Amazon Alexa
- Protocolo de red: WiFi

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	8,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	52,000 mA
Corriente de encendido IP	37 A
Núm. Máx. de luminarias en diferen B16 A	154
Núm. Máx. de luminarias en diferen C10 A	96
Núm. Máx. de luminarias en diferen C16 A	154
Factor de potencia λ	≥0,5
Clase de protección	II
Modo de funcionamiento	Integrated LED driver

Datos fotométricos

Flujo luminoso	530 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	780 lm
Eficacia luminosa	66 lm/W
Temperatura de color	2700...6500 K
Tono de luz (denominación)	Blanco sintonizable
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdcm
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG1
Ángulo de radiación	120 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	300.00 mm
Ancho	200.00 mm
Alto	7.50 mm
Peso del producto	522,00 g
Longitud del cable	1500 mm

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Aluminum Plastic
Material cobertura	Polycarbonate (PC)
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
Tipo de conexión	Enchufe tipo C (UE)
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK03
Regulable	Sí
Type of dimming [GMS]	WiFi
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Parte inferior del gabinete
Entorno de aplicación	Indoor
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Número de ciclos de encendidos	15000

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Flujo luminoso en modo de funcionamiento mantenido	-
--	---

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / ERP
Temperatura de superficie limitada	No

Equipamiento / Accesorios

- El control a través de la aplicación o el control de voz requiere un sistema de Smart home compatible
- La fuente de alimentación (2 m) y la caja de control (5 cm) se incluyen en la versión básica
- Las extensiones se suministran con un conector y un cable conector (10 cm)

- La fuente de alimentación y la caja de control no se incluyen con las extensiones
- Para el control a través de la aplicación LEDVANCE SMART + WiFi se requiere un smartphone o tablet

DESCARGAS

Documentos y certificados	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075576315	Caja unitaria 1	322 mm x 212 mm x 66 mm	748.00 g	4.51 dm ³
4058075576322	Embalaje de envío 8	447 mm x 347 mm x 287 mm	6404.00 g	44.52 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.