

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LED Worklight Battery R-Stand 30W 4000K

WORKLIGHTS BATTERY | Luz de trabajo móvil con batería



Áreas de aplicación

- Renovación
- Garajes
- Trastero
- Talleres

Beneficios del producto

- Ahorro de energía de hasta un 80% en comparación con las lámparas halógenas
- Independiente a la alimentación eléctrica debido a la tecnología de batería

Características del producto

- Luz de trabajo con cabezal giratorio
- Tiempo de descarga de la batería: hasta 4 horas
- Batería recargable a través de un cable USB



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	30 W
Tensión nominal	5 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	130,000 mA
Corriente de encendido IP	60 A
Núm. Máx. de luminarias en diferen B16 A	3
Núm. Máx. de luminarias en diferen C10 A	3
Núm. Máx. de luminarias en diferen C16 A	6
Factor de potencia λ	> 0,4
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Battery

Datos fotométricos

Flujo luminoso	2400 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	3000 lm
Eficacia luminosa	80 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	≥ 80
Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdcm
Valor del Flickering Pst LM	≤ 1 %
Valor del efecto del estroboscópico SVM	≤ 0.4
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG1
Ángulo de radiación	120 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	311.00 mm
Ancho	200.00 mm
Alto	316.00 mm
Peso del producto	2300,00 g

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Naranja
Color de carcasa	Naranja
Material del cuerpo	Aluminum Plastic
Material cobertura	Polycarbonate (PC)
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-10...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+50 °C
Tipo de protección	IP44
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK05
Regulable	No
Tipo de montaje	Standing
Ubicación de montaje	Suelo
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Número de ciclos de encendidos	15000

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Flujo luminoso en modo de funcionamiento mantenido	-
Flujo luminoso en modo de funcionamiento de emergencia	2400 lm
Voltaje nominal de batería	3.7 V
Tiempo de carga de batería	8 h

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No

Equipamiento / Accesorios

- Cable de carga USB

DESCARGAS

Documentos y certificados	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075576513	Caja unitaria 1	325 mm x 209 mm x 317 mm	2580.00 g	21.53 dm ³
4058075576520	Embalaje de envío 4	680 mm x 448 mm x 358 mm	11465.00 g	109.06 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.