

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

SMART+ Wifi Flex EXT 1M RGB + TW

SMART+ FLEX MULTICOLOR | Tiras LED decorativas con tecnología WiFi



Áreas de aplicación

- Zonas de estar
- Iluminación indirecta

Beneficios del producto

- Instalación fácil y rápida
- Usa luz policroma y blanca fría o cálida para una iluminación flexible

Características del producto

- Regulable
- Tiras de LED flexibles y plegables
- Control de color RGB
- Controlable con la App LEDVANCE SMART+ WiFi (con Android™ 4.4, iOS 10.0 o superior)
- El control por voz funciona con el asistente de Google o Alexa
- El producto se puede utilizar como una extensión para 2M Flex



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	3,60 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Factor de potencia λ	> 0,50
Clase de protección	II
Modo de funcionamiento	External LED driver

Datos fotométricos

Flujo luminoso	320 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	360 lm
Eficacia luminosa	89 lm/W
Temperatura de color	2700...6500 K
Tono de luz (denominación)	RGBTW
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdcn
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG0
Ángulo de radiación	110 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	1000.00 mm
Ancho	10.00 mm
Alto	2.60 mm
Peso del producto	45,00 g



MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Transparente
Material del cuerpo	Silicone
Material cobertura	Polycarbonate (PC)

Contenido mercurio	0.0 mg
--------------------	--------

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
Tipo de conexión	Enchufe tipo C (UE)
Tipo de protección	IP20
Regulable	Sí
Type of dimming [GMS]	WiFi
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Todas las superficies
Entorno de aplicación	Indoor
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Número de ciclos de encendidos	15000



CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC
--------	----------

Equipamiento / Accesorios

- El control a través de la aplicación o el control de voz requiere un sistema de Smart home compatible
- Para el control a través de la aplicación LEDVANCE SMART + se requiere un smartphone (con Android 6.0 o posterior o iOS 10 o posterior)
- Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

DESCARGAS

Documentos y certificados	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075523838	Caja unitaria 1	61 mm x 190 mm x 154 mm	183.00 g	1.78 dm ³
4058075523845	Embalaje de envío 4	327 mm x 202 mm x 138 mm	882.00 g	9.12 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.