

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## SMART+ Wifi Floodlight 20W RGB + W

SMART+ MULTICOLOR | Proyector con tecnología WiFi



---

### Áreas de aplicación

- Construcción de fachadas

---

### Beneficios del producto

- Instalación fácil y rápida
- Iluminación colorida para jardines con opciones de control inteligentes
- Combina la funcionalidad de la iluminación general con la luz de ambiente

---

### Características del producto

- Controlable con la App LEDVANCE SMART+ WiFi (con Android™ 4.4, iOS 10.0 o superior)
- Control por voz disponible: Asistente de Google o Amazon Alexa
- Control de color RGB
- Regulable
- Temperatura del color: 3.000 K (blanco cálido)
- Protocolo de red: WiFi
- Mounting bracket for up to 180° tilting
- Tipo de protección: IP65
- Conexión mediante cable de 0,5 m, cableado necesario

## Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Potencia nominal          | 20,00 W       |
| Tensión nominal           | 220...240 V   |
| Frecuencia de red         | 50...60 Hz    |
| Factor de potencia λ      | > 0,90        |
| Distorsión armónica total | ≤ 40 %        |
| Clase de protección       | I             |
| Modo de funcionamiento    | Mains voltage |

Datos fotométricos

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Flujo luminoso                         | 1600 lm  |
| Eficacia luminosa                      | 63 lm/W  |
| Temperatura de color                   | 3000 K   |
| Índice de reproducción cromática Ra    | ≥80      |
| Desviación estándar de ajuste de color | < 6 sdcm |
| Ángulo de radiación                    | 100 °    |

DIMENSIONES Y PESO

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Largo             | 152.00 mm |
| Ancho             | 125.00 mm |
| Alto              | 28.00 mm  |
| Peso del producto | 380,00 g  |



MATERIAL Y COLORES

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Color del producto | Dark gray |
| Color de carcasa   | Dark gray |

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Material cobertura                          | Glass  |
| Test filamento incand. según IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Contenido mercurio                          | 0.0 mg |

APLICACIÓN Y MONTAJE

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Margen de temperatura ambiente            | -20...+40 °C    |
| Temperatura de almacenamiento             | -20...+85 °C    |
| Tipo de conexión                          | Cable, 3 polos  |
| Tipo de protección                        | IP65            |
| Clase protección IK (resistencia g [PIM]) | IK05            |
| Regulable                                 | Sí              |
| Type of dimming [GMS]                     | WiFi            |
| Tipo de montaje                           | Surface         |
| Ubicación de montaje                      | Pared           |
| Entorno de aplicación                     | Exterior        |
| Módulo LED sustituible                    | no reemplazable |
| Con fuente de luz                         | No              |

Vida media

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Duración L70/B50 @ 25 °C       | 30000 h |
| Número de ciclos de encendidos | 30000   |

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Normas                             | CE / EAC / UKCA |
| Temperatura de superficie limitada | No              |

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

|                                         |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pie de pág. usado solo para el producto | Restablece los ajustes por defecto encendiendo el producto durante tres segundos y apagándolo durante tres segundos y repitiendo esta operación cinco veces. |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Equipamiento / Accesorios

- Soporte de montaje incluido
- Tornillos y clavijas de montaje incluidos
- El control a través de la aplicación o el control de voz requiere un sistema de Smart home compatible
- Para el control a través de la aplicación LEDVANCE SMART + WiFi se requiere un smartphone o tablet

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

| Documentos y certificados                                                        |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Packaging insert                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen   |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075474628      | Caja unitaria<br>1                | 154 mm x 40 mm x 166 mm                 | 445.00 g   | 1.02 dm³  |
| 4058075474635      | Embalaje de envío<br>12           | 327 mm x 257 mm x 190 mm                | 5748.00 g  | 15.97 dm³ |

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.