

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

SMART+ Wifi Floodlight 30W RGB + W

SMART+ MULTICOLOR | Proyector con tecnología WiFi



Áreas de aplicación

- Construcción de fachadas

Beneficios del producto

- Instalación fácil y rápida
- Iluminación colorida para jardines con opciones de control inteligentes
- Combina la funcionalidad de la iluminación general con la luz de ambiente

Características del producto

- Controlable con la App LEDVANCE SMART+ WiFi (con Android™ 4.4, iOS 10.0 o superior)
- Control por voz disponible: Asistente de Google o Amazon Alexa
- Control de color RGB
- Regulable
- Temperatura del color: 3.000 K (blanco cálido)
- Protocolo de red: WiFi
- Mounting bracket for up to 180° tilting
- Tipo de protección: IP65
- Conexión mediante cable de 0,5 m, cableado necesario



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	30,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Factor de potencia λ	> 0,90
Distorsión armónica total	< 20 %
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Mains voltage

Datos fotométricos

Flujo luminoso	2400 lm
Eficacia luminosa	73 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática Ra	≥ 80
Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdcn
Ángulo de radiación	100 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	209.00 mm
Ancho	168.00 mm
Alto	30.00 mm
Peso del producto	650,00 g



MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Dark gray
Color de carcasa	Dark gray

Material del cuerpo	Aluminum
Material cobertura	Glass
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+85 °C
Tipo de conexión	Cable, 3 polos
Tipo de protección	IP65
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK05
Regulable	Sí
Type of dimming [GMS]	WiFi
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Pared
Entorno de aplicación	Exterior
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	No

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Número de ciclos de encendidos	30000

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC / REACH / RoHS
Temperatura de superficie limitada	No

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Restablece los ajustes por defecto encendiendo el producto durante tres segundos y apagándolo durante tres segundos y repitiendo esta operación cinco veces.
---	--

Equipamiento / Accesorios

- Soporte de montaje incluido
- Tornillos y clavijas de montaje incluidos
- El control a través de la aplicación o el control de voz requiere un sistema de Smart home compatible
- Para el control a través de la aplicación LEDVANCE SMART + WiFi se requiere un smartphone o tablet

DESCARGAS

Documentos y certificados	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075474642	Caja unitaria 1	200 mm x 46 mm x 222 mm	720.00 g	2.04 dm ³
4058075474659	Embalaje de envío 12	419 mm x 295 mm x 246 mm	9104.00 g	30.41 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.