

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## P STICK 75 FR 9 W/4000 K E27

PARATHOM® STICK | Lámparas LED, forma clásica de stick



---

### Áreas de aplicación

- Todas las habitaciones domésticas, especialmente aquellas en las que las lámparas son visibles
- Ahí donde se requieren lámparas compactas y eficientes
- Uso al aire libre únicamente en luminarias exteriores adecuadas

---

### Beneficios del producto

- Poco consumo de energía
- Lámpara con aspecto atractivo
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento

---

### Características del producto

- Alternativa LED para lámparas tradicionales
- Vida útil: hasta 15.000 h
- No regulable
- Buena calidad de luz; índice de reproducción cromática  $R_a \geq 80$ ; cromaticidad constante

## Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

INFORMACION TECNICA

DATOS ELÉCTRICOS

|                                                                  |                        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Potencia nominal                                                 | 9 W                    |
| Potencia del conjunto                                            | 9.00 W                 |
| Tensión nominal                                                  | 220...240 V            |
| Potencia equivalente lámpara                                     | 75 W                   |
| Corriente nominal                                                | 66 mA                  |
| Tipo de corriente                                                | Corriente alterna (AC) |
| Corriente de encendido IP                                        | 10,2 A                 |
| Frecuencia de funcionamiento                                     | 50...60 Hz             |
| Frecuencia de red                                                | 50...60 Hz             |
| Número de lámparas máximas por 10 A (B)                          | 151                    |
| Máximo número de lámparas en interruptor magnetotérmico 16 A (B) | 272                    |
| Distorsión armónica total                                        | 115 %                  |
| Factor de potencia λ                                             | > 0,50                 |

Datos fotométricos

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Flujo luminoso                          | 1050 lm             |
| Flujo luminoso nominal útil 90°         | 1050 lm             |
| Eficacia luminosa                       | 116 lm/W            |
| Factor manten.lumen final vida ú        | 0.93                |
| Tono de luz (denominación)              | Blanco neutro       |
| Temperatura de color                    | 4000 K              |
| Índice de reproducción cromática Ra     | ≥80                 |
| Tono de luz                             | 840                 |
| Desviación estándar de ajuste de color  | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Factor manten. lumen lámpara 6.000      | 0.80                |
| Valor del Flickering Pst LM             | 1.0                 |
| Valor del efecto del estroboscópico SVM | 0.9                 |


Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.



Datos técnicos de iluminación

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Ángulo de radiación               | 200 °    |
| Tiempo de precalentamiento (60 %) | 0.50 s   |
| Tiempo de arranque                | < 0.5 s  |
| Áng. de haz nom. (valor de medio  | 200.00 ° |

DIMENSIONES Y PESO

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Longitud total    | 116.00 mm |
| Diámetro          | 36,00 mm  |
| Diámetro máximo   | 38 mm     |
| Peso del producto | 29,00 g   |

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Margen de temperatura ambiente      | -20...+40 °C |
| Temp. máx. en el punto de prueba tc | 85 °C        |

Vida media

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Vida media                       | 15000 h |
| Número de ciclos de encendidos   | 100000  |
| Mante. de lúm. al final de la vi | 0.93    |
| Factor supervivencia 6.000 h     | ≥ 0.90  |

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Casquillo (denominación estándar) | E27    |
| Contenido mercurio                | 0.0 mg |
| Libre de mercurio                 | Sí     |
| Construcción / Modelo             | Mate   |

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

|                                         |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pie de pág. usado solo para el producto | complejo proceso de producción de los LED los valores técnicos que se muestran son puramente estadísticos que no coinciden necesariamente con los parámetros técnicos actuales de cada producto que pueden variar<< |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PRESTACIONES

|           |    |
|-----------|----|
| Regulable | No |
|-----------|----|

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Clase de eficiencia energética           | E 1)                  |
| Consumo de energía                       | 9.00 kWh/1000h        |
| Tipo de protección                       | IP20                  |
| Normas                                   | ROHS 2.0 / REACH / CE |
| Grupo de seguridad fotobiológica EN62778 | RG0                   |

1) Clase de eficiencia energética (EEC) en una escala de A (mayor eficiencia) a G (menor eficiencia)

Categorizaciones específicas de país

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Referencia para pedido | LEDPSTICK75 9W/ |
|------------------------|-----------------|

DATOS LOGÍSTICOS

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Temperatura de almacenamiento | -40...+80 °C |
|-------------------------------|--------------|

Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tecnología de iluminación utilizada                                 | LED          |
| No direccional o direccional                                        | NDLS         |
| De red o de no red                                                  | MLS          |
| Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica) | E27          |
| Fuente de luz conectada (CLS)                                       | No           |
| Fuente de luz con temperatura de color ajustable                    | No           |
| Recubrimiento                                                       | No           |
| Fuente de luz de alta luminancia                                    | No           |
| Pantalla antideslumbrante                                           | No           |
| Tipo de temperatura de color correlacionada                         | SINGLE_VALUE |
| Energía de reserva                                                  | 0.00 W       |
| Indicación de potencia equivalente                                  | Sí           |
| Largo                                                               | 116.00 mm    |
| Altura (luminarias incluidas)                                       | 36.00 mm     |

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Diagrama de cromaticidad de coordenada X            | 0.382      |
| Diagrama de cromaticidad de coordenada Y            | 0.380      |
| R9 Índice de Reproducción Cromática                 | 0.00       |
| Correspondencia con el ángulo de haz luminoso       | SPHERE_360 |
| Factor de supervivencia                             | 0.90       |
| Factor de desplazamiento                            | 0.50       |
| La fuente de luz LED reemplaza una luz fluorescente | No         |
| ID de EPREL                                         | 523296     |
| Número de modelo                                    | AC31138    |

DESCARGAS

| Documentos y certificados                                                           |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    | Declarations Of Conformity CE |
| Archivos fotométricos y para diseño de iluminación                                  |                               |
|  | Spectral power distribution   |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen  |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------|
| 4058075593336      | Caja unitaria<br>1                | 36 mm x 36 mm x 120 mm                  | 37.00 g    | 0.16 dm³ |
| 4058075593343      | Embalaje de envío<br>10           | 197 mm x 83 mm x 135 mm                 | 467.00 g   | 2.21 dm³ |

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.