

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## SST CLAS A 60 FR 8.8 W/2700 K E27

LED SUPERSTAR CLASSIC A | Lámparas LED regulables, con forma clásica esférica



### Áreas de aplicación

- Aplicaciones domésticas
- Iluminación general
- Uso al aire libre únicamente en luminarias exteriores adecuadas

### Beneficios del producto

- Poco consumo de energía
- Alta consistencia de color gracias al bajo binning
- Fácil sustitución de lámpara clásica gracias a su diseño compacto
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento

### Características del producto

- Alternativa LED para lámparas tradicionales
- Buena calidad de luz; índice de reproducción cromática Ra:80; cromaticidad constante
- Elevada consistencia del color:  $\leq 6$  SDCM
- Regulable (con la mayoría de los reguladores más comunes, ver también [www.osram-lamps.com/dim](http://www.osram-lamps.com/dim))
- Lámparas libres de mercurio

choose one

Country

[myLEDVANCE](#)


## INFORMACIÓN TÉCNICA

## DATOS ELÉCTRICOS

|                                                                  |                        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Potencia nominal                                                 | 8,8 W                  |
| Potencia del conjunto                                            | 8.80 W                 |
| Tensión nominal                                                  | 220...240 V            |
| Potencia equivalente lámpara                                     | 60 W                   |
| Corriente nominal                                                | 60 mA                  |
| Tipo de corriente                                                | Corriente alterna (AC) |
| Corriente de encendido IP                                        | 0,46 A                 |
| Frecuencia de funcionamiento                                     | 50...60 Hz             |
| Frecuencia de red                                                | 50...60 Hz             |
| Número de lámparas máximas por 10 A (B)                          | 153                    |
| Máximo número de lámparas en interruptor magnetotérmico 16 A (B) | 246                    |
| Distorsión armónica total                                        | 85.9 %                 |
| Factor de potencia $\lambda$                                     | 0,50                   |

## Datos fotométricos


|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Flujo luminoso                          | 806 lm        |
| Flujo luminoso nominal útil 90°         | 806 lm        |
| Eficacia luminosa                       | 91 lm/W       |
| Factor manten.lumen final vida ú        | 0.96          |
| Tono de luz (denominación)              | Blanco cálido |
| Temperatura de color                    | 2700 K        |
| Índice de reproducción cromática Ra     | 80            |
| Tono de luz                             | 827           |
| Desviación estándar de ajuste de color  | $\leq 6$ sdcn |
| Factor manten. lumen lámpara 6.000      | 0.80          |
| Valor del Flickering Pst LM             | 1.0           |
| Valor del efecto del estroboscópico SVM | 0.4           |



Datos técnicos de iluminación

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Ángulo de radiación               | 200 °    |
| Tiempo de precalentamiento (60 %) | 0.50 s   |
| Tiempo de arranque                | < 0.5 s  |
| Áng. de haz nom. (valor de medio  | 200.00 ° |

DIMENSIONES Y PESO



|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Longitud total    | 108.00 mm |
| Diámetro          | 60,00 mm  |
| Diámetro máximo   | 60 mm     |
| Peso del producto | 22,5 g    |

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Margen de temperatura ambiente      | -20...+40 °C |
| Temp. máx. en el punto de prueba tc | 90.4 °C      |

Vida media

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Vida media                       | 25000 h |
| Número de ciclos de encendidos   | 100000  |
| Mante. de lúm. al final de la vi | 0.96    |
| Factor supervivencia 6.000 h     | ≥ 0.90  |

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Casquillo (denominación estándar) | E27    |
| Contenido mercurio                | 0.0 mg |

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Construcción / Modelo                   | Mate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pie de pág. usado solo para el producto | Todos los parámetros técnicos valen para toda la lámpara / Debido al complejo proceso de producción de los LED los valores técnicos que se muestran son puramente estadísticos que no coinciden necesariamente con los parámetros técnicos actuales de cada producto que pueden variar<< / Las lámparas LED contienen varios componentes electrónicos. En condiciones desfavorables, éstos pueden provocar ruidos acústicos. En caso de resonancia, incluso un ruido bajo puede causar un efecto de sonido. Los posibles factores que influyen son la instalación, el diseño del portalámparas y la luminaria (efecto de resonancia acústica), así como el regulador o el transformador (armónicos o resonancia electrónica) |

PRESTACIONES

|           |    |
|-----------|----|
| Regulable | Sí |
|-----------|----|

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Clase de eficiencia energética           | F 1)                                |
| Consumo de energía                       | 9.00 kWh/1000h                      |
| Tipo de protección                       | IP20                                |
| Normas                                   | CE / LVD / EMC / SLR / ROHS / REACH |
| Grupo de seguridad fotobiológica EN62778 | RG1                                 |

1) Clase de eficiencia energética (EEC) en una escala de A (mayor eficiencia) a G (menor eficiencia)

Categorizaciones específicas de país

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Referencia para pedido | 123 |
|------------------------|-----|

DATOS LOGÍSTICOS

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Temperatura de almacenamiento | -20...+80 °C |
|-------------------------------|--------------|

Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

|                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------|------|
| Tecnología de iluminación utilizada                                 | LED  |
| No direccional o direccional                                        | NDLS |
| De red o de no red                                                  | MLS  |
| Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica) | E27  |
| Fuente de luz conectada (CLS)                                       | No   |
| Fuente de luz con temperatura de color ajustable                    | No   |
| Recubrimiento                                                       | No   |
| Fuente de luz de alta luminancia                                    | No   |

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

|                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| Tipo de temperatura de color correlacionada         | SINGLE_VALUE            |
| Energía de reserva                                  | 0.00 W                  |
| Consumo de enegía en standby (espera) para CLS      | 0.00 W                  |
| Indicación de potencia equivalente                  | Sí                      |
| Largo                                               | 108.00 mm               |
| Altura (luminarias incluidas)                       | 60.00 mm                |
| Ancho (incl. Luminarias redondas)                   | 60.00 mm                |
| Diagrama de cromaticidad de coordenada X            | 0.463                   |
| Diagrama de cromaticidad de coordenada Y            | 0.420                   |
| R9 Índice de Reproducción Cromática                 | 0.00                    |
| Correspondencia con el ángulo de haz luminoso       | SPHERE_360              |
| Factor de supervivencia                             | 0.90                    |
| Factor de desplazamiento                            | 0.50                    |
| La fuente de luz LED reemplaza una luz fluorescente | No                      |
| ID de EPREL                                         | 1403221,523285,1338693  |
| Número de modelo                                    | AC31127,AC45051,AC24705 |

DESCARGAS

| Documentos y certificados                                                           |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|   | Declarations Of Conformity CE |
| Archivos fotométricos y para diseño de iluminación                                  |                               |
|  | Spectral power distribution   |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen  |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------|
| 4058075433861      | Caja unitaria<br>1                | 60 mm x 60 mm x 145 mm                  | 37.50 g    | 0.52 dm³ |
| 4058075433878      | Embalaje de envío<br>10           | 322 mm x 134 mm x 120 mm                | 648.00 g   | 5.18 dm³ |
| 4058075585737      | Embalaje de envío<br>6            | 202 mm x 134 mm x 120 mm                | 340.00 g   | 3.25 dm³ |

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno

choose one 

Professional

Country 

Deutsch

[myLEDVANCE](#)

## The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

---

### Referencias / Enlaces

- Para la conformidad de regulación véase [www.ledvance.es/dim](http://www.ledvance.es/dim)
- Para productos adicionales e información actualizada acerca de lámparas LED, véase [www.ledvance.es/LamparasLED](http://www.ledvance.es/LamparasLED)
- Para asuntos relacionados con la Garantía véase [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias)

---

### DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

## Oops! An Error Occurred

### The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.