

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO CONNECTED SENSOR REMOTE CONTROL

LEDVANCE CONNECTED SENSOR REMOTE | Control remoto para el Sensor Connected Sensor HB y LB de LEDVANCE



Beneficios del producto

- Sensor LEDVANCE Connected con control remoto para una instalación sencilla
- 3 años de garantía

Características del producto

- Compatible con el Sensores LEDVANCE Connected HB y LB (Gen 2)
- Batería incluida (litio, 3 V)




INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Tipo de corriente	corriente continua (CC)		
Frecuencia de red	5060 Hz		
Datos técnicos de iluminación			
Ángulo de radiación	15 °		

DIMENSIONES Y PESO



Peso del producto	60,00 g
Vida media	
Vida media	0 relevant
DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO	
Contenido mercurio	0.0 mg
Libre de mercurio	Sí
PRESTACIONES	
Regulable	No
CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES	
Tipo de protección	IP20
Normas	CE
Categorizaciones específicas de país	
Referencia para pedido	CONNECTED SENSO

Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

Largo	58,0 mm
Altura (luminarias inlcuidas)	8.00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	94.00 mm

DESCARGAS

Documentos y certificados



User instruction

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075374034	Caja unitaria 1	16 mm x 71 mm x 136 mm	24.00 g	0.15 dm ³
4058075374041	Embalaje de envío 10	143 mm x 78 mm x 172 mm	277.00 g	1.92 dm³
4058075396357	Embalaje de envío 60	486 mm x 156 mm x 192 mm	1830.00 g	14.56 dm³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

Referencias / Enlaces

- Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.