

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## HALOPIN SST 35 W 230 V G9

HALOPIN® SUPERSTAR | Lámparas halógenas con casquillo G9



### Áreas de aplicación

- Iluminación del lugar de trabajo
- Iluminación para lectura

### Beneficios del producto

- Iluminación de acento brillante
- Dimensiones increíblemente pequeñas para nuevos diseños revolucionarios de luminarias
- Diseño de filamento robusto, gracias a la tecnología de pinzado única e innovadora
- Autorizadas para utilizarse en luminarias abiertas (según IEC 60598-1)
- Manipulación sencilla gracias a la instalación de soporte/base plug-in
- No se requiere transformador
- Filtro UV
- Cumple con la norma IEC 60432-3 gracias a la función de fusible integrado

### Características del producto

- Vida útil media: 2.000 h
- Regulable

## Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

**The server returned a "500 Internal Server Error".**

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

- Casquillo: 69

**Oops! An Error Occurred**

**The server returned a "500 Internal Server Error".**

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.


INFORMACION TECNICA

DATOS ELÉCTRICOS

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Potencia nominal             | 35 W    |
| Potencia del conjunto        | 35.00 W |
| Tensión nominal              | 230 V   |
| Potencia equivalente lámpara | 40 W    |

Datos fotométricos

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Flujo luminoso                      | 460 lm        |
| Eficacia luminosa                   | 13 lm/W       |
| Tono de luz (denominación)          | Blanco cálido |
| Temperatura de color                | 2800 K        |
| Índice de reproducción cromática Ra | 100           |
| Tono de luz                         | 1028          |



Datos técnicos de iluminación

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Tiempo de arranque | 0.0 s |
|--------------------|-------|

DIMENSIONES Y PESO

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Longitud total                  | 43.00 mm |
| Long. del centro luminoso (LCL) | 22,0 mm  |
| Diámetro                        | 14,00 mm |
| Peso del producto               | 2,9 g    |

Vida media

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Vida media                     | 2000 h |
| Número de ciclos de encendidos | 50000  |

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Casquillo (denominación estándar) | G9   |
| Libre de mercurio                 | Sí   |
| Construcción / Modelo             | Tubo |

PRESTACIONES

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Regulable           | Sí        |
| Posición de quemado | Universal |

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Clase de eficiencia energética | G               |
| Consumo de energía             | 35.00 kWh/1000h |

Categorizaciones específicas de país

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Sistema intern. de codificación de lámp | HSGST/C/UB-33-230-G9-22 |
| Referencia para pedido                  | 66733 ECO SST           |

Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

|                                                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Tecnología de iluminación utilizada                                 | OTHER           |
| No direccional o direccional                                        | NDLS            |
| De red o de no red                                                  | MLS             |
| Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica) | G9              |
| Fuente de luz conectada (CLS)                                       | No              |
| Fuente de luz con temperatura de color ajustable                    | No              |
| Recubrimiento                                                       | No              |
| Fuente de luz de alta luminancia                                    | No              |
| Pantalla antideslumbrante                                           | No              |
| Tipo de temperatura de color correlacionada                         | SINGLE_VALUE    |
| Indicación de potencia equivalente                                  | No              |
| Largo                                                               | 43.00 mm        |
| Altura (luminarias incluidas)                                       | 14.00 mm        |
| Ancho (incl. Luminarias redondas)                                   | 14.00 mm        |
| Diagrama de cromaticidad de coordenada X                            | 0.452           |
| Diagrama de cromaticidad de coordenada Y                            | 0.409           |
| Correspondencia con el ángulo de haz luminoso                       | SPHERE_360      |
| ID de EPREL                                                         | 1498551,714427  |
| Número de modelo                                                    | AC35305,A52042A |

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

DESCARGAS

| Archivos fotométricos y para diseño de iluminación                                |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Spectral power distribution |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen              |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------|
| 4052899195370      | Blíster<br>2                      | 139 mm x 22 mm x 118 mm                 | 11.00 g    | 0.36 dm <sup>3</sup> |
| 4052899195387      | Embalaje de envío<br>20           | 164 mm x 148 mm x 130 mm                | 223.00 g   | 3.16 dm <sup>3</sup> |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.