

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

SIG 3015

Low-voltage over-pressure dual-coil lamps, railway | Lámparas de doble bobina de baja tensión, ferroviarias



Áreas de aplicación

- Sistemas de señalización de tráfico ferroviario

Beneficios del producto

- El segundo filamento asume el control cuando el primero falla
- Varios niveles de potencia adaptados a necesidades específicas de los sistemas ópticos relevantes

Características del producto

- Lámparas de filamento doble para mayor seguridad de funcionamiento del sistema de señalización

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	15/15 W
Potencia del conjunto	15.00 W
Tensión nominal	30 V

Datos fotométricos

Flujo luminoso	213 lm
Eficacia luminosa	14 lm/W

Datos técnicos de iluminación

Tiempo de arranque	0 s
--------------------	-----

DIMENSIONES Y PESO

Longitud total	67.00 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	29,6 mm ¹⁾
Diámetro	36,0 mm
Peso del producto	17,8 g

¹⁾ Distancia de la bobina a la lengüeta de la base

Vida media

Vida media	600 h
------------	-------

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Casquillo (denominación estándar)	BA20d
Libre de mercurio	Sí
Construcción / Modelo	Bulbo
Pie de pág. usado solo para el producto	A petición

PRESTACIONES

Posición de quemado	hs30
---------------------	------

Categorizaciones específicas de país

Referencia para pedido	3015
------------------------	------

Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica)	BA20d
Largo	67.00 mm
Altura (luminarias incluidas)	36,0 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	36,0 mm

Advertencia de Seguridad

- Deben utilizarse solo en equipos/luminarias que estén diseñados especialmente para este fin. Es preciso proteger las lámparas de la humedad durante su montaje y su funcionamiento.

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4050300832111	Sin embalaje 1	69 mm x 37 mm x 40 mm	17.80 g	0.10 dm ³
4050300218212	Caja unitaria 10	79 mm x 79 mm x 193 mm	245.00 g	1.20 dm ³
4050300218229	Embalaje de envío 100	410 mm x 174 mm x 206 mm	2595.00 g	14.70 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.