

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO PT-FIT 35/220...240 I

POWERTRONIC® PT-FIT I | ECE para lámparas HID con cable de sujeción



Áreas de aplicación

- Shop lighting
- Health and fitness areas (in luminaires with protection class IP66 or higher)
- Effect and accent lighting

Beneficios del producto

- ECG with ergonomic strain relief for correct installation in suspended ceilings
- Optimized cost/benefit factor
- Automatic safety shutdown of lamps in the event of a defect or at end of life (EoL)

Características del producto

- Energy Efficiency Index EEL: A2
- Supply voltage: 220...240 V
- Line frequency: 50...60 Hz
- RI suppression: to EN 55015/CISPR 15
- Safety: to EN 61347-2-12
- Line harmonics according to EN 61000-3-2
- Immunity according to EN 61547


INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	43,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Tensión de salida	250 V
Tensión de entrada	198...264 V
U-OUT	250 V
Tipo de corriente	Corriente alterna (AC)
Corriente de encendido IP	30 A ¹⁾
Frecuencia de red	50/60 Hz
Factor de potencia λ	0,95 ²⁾
Eficiencia ECE	92 %
Nº de ECE máximos con automático 10 A (B)	15 ³⁾
Nº de ECE máximos con automático 16 A (B)	26 ³⁾
Frecuencia de funcionamiento	0.200...0.240 kHz

- 1) Anchura = 150 µs (medido con una inclinación del 50%)
2) Mínimo
3) Tipo B

DIMENSIONES Y PESO



Largo	172.00 mm
Distancia entre taladros longitud	163,0 mm
Ancho	83.00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	83.00 mm
Alto	33.00 mm
Altura (luminarias incluidas)	33.00 mm

Sección de cable, entrada	0.75...1.5 mm ² / 0,75...2,5 mm ² ¹⁾
Sección de cable, salida	0.75...1.5 mm ² / 0,75...2,5 mm ² ¹⁾
Long aislamiento parte de la entrada	5.5...6.5 mm
Long aislamiento parte de la salida	5.5...6.5 mm
Peso del producto	285,00 g

¹⁾ Cable con terminal / Cable sin terminal

COLORES Y MATERIALES

Material de la carcasa	Plástico
Material del cuerpo	Plástico

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-15...+60 °C
Temp. máx. en el punto de prueba tc	75 °C
Temp. máx de la carcasa en caso de fallo	110 °C
Humedad rel. permitida durante el func.	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Máximo 56 días/año al 85%.

Vida media

ECE vida útil	30000 h ¹⁾
---------------	-----------------------

¹⁾ Al máximo T_c / 10 % índice de fallos

PRESTACIONES

Regulable	No
Protección contra sobrecalentamiento	Reducción de potencia y apagado a T 75 °C en el punto Tc
Longitud cableado máx. ECE/lámpara REM	1,5 m
Apto para luminarias con clase de prot.	I
Apto para iluminación de emergencia	No

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Símbolos de homologación	VDE / VDE-EMC / EAC / C-Tick
Normas	Según EN 61347-2-12 / Según EN 55015 / Según EN 61000-3-2 / Según EN 61547 / Según EN 62493
Clase de protección	I
Tipo de protección	IP20
Clase de eficiencia energética	A2

EEI – Etiqueta energética

A2

DATOS LOGÍSTICOS

Temperatura de almacenamiento

-40...+85 °C

Advertencia de Seguridad

Ballast losses and lamp heat radiation can lead to heat accumulation in a completely closed case. Therefore it is necessary to ensure that the temperature at the measuring point t of the ECG does not exceed the maximum value.

Attention!

For safety reasons disconnect the device before replacing the lamp!

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PRODUCTO

- In order to achieve good radio interference suppression:
 1. Keep the cable between ECG and lamp as short as possible.
 2. The single lamp wires must be routed as close as possible to each other.

DESCARGAS

Documentos y certificados



User instruction



Declarations Of Conformity CE



Certificates

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4008321377661	Sin embalaje 1	165 mm x 32 mm x 83 mm	285.00 g	0.44 dm ³
4008321377678	Embalaje de envío 20	430 mm x 368 mm x 91 mm	6197.00 g	14.40 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.

