

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Touch DIM LS/PD LI

Touch DIM® LS/PD LI | Sensores de luz y de presencia para sistemas de gestión de iluminación



Áreas de aplicación

- Single luminaires in office areas

Beneficios del producto

- A setpoint for daylight-dependent control can be stored by double clicking
- Operated via standard switches

Características del producto

- Touch DIM light and presence sensor
- Can also be operated purely as a presence sensor
- Maximum signal line length: 10 m
- Maximum power input: 0.5 W
- Delay time: 15 min

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	0,50 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50 Hz

DIMENSIONES Y PESO

Largo	63.00 mm
Ancho	29.00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	29.00 mm
Alto	21.00 mm
Altura (luminarias incluidas)	21.00 mm
Peso del producto	24,00 g

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	Antracita
--------------------	-----------

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	0...+50 °C
--------------------------------	------------

PRESTACIONES

Regulable	No
Interfaz DIM	Touch DIM
Longitud cableado máx. ECE/lámpara REM	10 m
Número de salidas de control	1
Altura máxima de instalación	4 m
Ángulo de detección	80 ° 1)
Tipo de montaje	Integración de luminarias
Area de trabajo del sensor de luz	10...350 lx 2)

1) Aproximadamente

2) Aproximadamente, medido en el sensor

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Símbolos de homologación	CE
Clase de protección	II
Tipo de protección	IP20

Equipamiento / Accesorios

– Suitable for up to 4 QTi DALI ECG or 4 HTi DALI transformers or 4 OTi DALI LED drivers

DESCARGAS

Documentos y certificados	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Certificates
Archivos CAD/BIM	
	CAD data 3D PDF

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4008321023025	Caja unitaria 1	215 mm x 35 mm x 43 mm	57.57 g	0.32 dm ³
4008321023032	Embalaje de envío 25	217 mm x 180 mm x 217 mm	1617.14 g	8.48 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.