

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO DALI Coupler Pushb G2

DALI COUPLER PB G2 | Botón de acoplado DALI-2 para integrar interuptores estandar en sistemas DALI



Áreas de aplicación

- Suitable for installation in flush-type boxes
- Individual offices
- Classrooms
- Conference rooms
- Production and assembly facilities

Beneficios del producto

- Standard pushbuttons/switches can be used
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple couplers connectable to the same DALI line

Características del producto

- DALI pushbutton coupler
- 4 floating inputs

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	0,10 W
Tensión nominal	16 V
Frecuencia de red	0 Hz

DIMENSIONES Y PESO

Largo	43.00 mm
Ancho	43.00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	43.00 mm
Alto	21.00 mm
Altura (luminarias inlcuidas)	21.00 mm
Peso del producto	25,00 g

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	G	Gris claro

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente -20+50 °C	Margen de temperatura ambiente	
--	--------------------------------	--

PRESTACIONES

Regulable	No
Interfaz DIM	DALI-2
Tipo de montaje	Integrado en caja de empotrar

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Símbolos de homologación	CE
Clase de protección	П
Tipo de protección	IP20

DESCARGAS

	Documentos y certificados
PDF	User instruction
PDF	Declarations Of Conformity CE

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4062172087575	Caja unitaria 1	81 mm x 81 mm x 46 mm	42.00 g	0.30 dm ³
4062172087582	Embalaje de envío 60	344 mm x 254 mm x 278 mm	3187.00 g	24.29 dm³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.