

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO DP HOUSING 1200 2x Lamp IP65

DAMP PROOF HOUSING | Estanca para tubos LED T8

## Áreas de aplicación

- Parkings, almacenes, áreas de producción



#### Beneficios del producto

- Ya viene conectado para la fácil instalación de lámparas LED tubulares en AC
- Carcasa robusta
- Instalación fácil y rápida
- 5 años de garantía

## Características del producto

- Carcasa de la luminaria disponible para 1 ó 2 lámparas LED T8
- Tipo de protección: IP65
- Adecuado para SubstiTUBE EM/UN y SubstiTUBE Connected



# INFORMACIÓN TÉCNICA

# **DATOS ELÉCTRICOS**


Tensión nominal	220240 V
Frecuencia de red	5060 Hz
Núm. Máx. de luminarias en diferen B16 A	
Núm. Máx. de luminarias en diferen C16 A	
Clase de protección	I

## **Datos fotométricos**

Intensidad luminosa	-
Valor del Flickering Pst LM	-
Valor del efecto del estroboscópico SVM	-
Ángulo de radiación	105 °

## **DIMENSIONES Y PESO**

Largo	1261.00 mm
Ancho	103.00 mm
Alto	75.00 mm
Peso del producto	1300,00 g



# **MATERIAL Y COLORES**

Color del producto	Gris
Color de carcasa	Gris
Material del cuerpo	Polycarbonate (PC)
Material cobertura	Polycarbonate (PC)
Material de la superficie emisora de luz	Policarbonato (PC)
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

# APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+45 °C	
Temperatura de almacenamiento	-2080 °C	
Tipo de conexión	Tornillo del terminal	
Tipo de protección	IP65	
Clase protección IK (resistencia g [PIM]	IK08	
Regulable	No	
Tipo de montaje	Surface	
Ubicación de montaje	Techo	
Entorno de aplicación	Indoor	
Con fuente de luz	No	

# **CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES**

Normas	CE / TÜV Rheinland / EAC / ROHS / UKCA	
Temperatura de superficie limitada	No	
Seguro contra balonazos	No	

# **DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO**

Número de puntos de luz -
---------------------------

# **Equipamiento / Accesorios**

- Todos los accesorios necesarios incluidos

## **DESCARGAS**

	Documentos y certificados
PDF	User instruction
PDF	Packaging insert
PDF	Declarations Of Conformity CE
PDF	Declarations Of Conformity UKCA
	Declaración de conformidad
	Documentos para oferta

## **DATOS LOGÍSTICOS**

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075312456	Caja unitaria 1	77 mm x 110 mm x 1,265 mm	1478.00 g	10.71 dm³
4058075312463	Embalaje de envío 6	1,280 mm x 231 mm x 245 mm	10141.00 g	72.44 dm³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

#### Referencias / Enlaces

- Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

### **DESCARGO DE RESPONSABILIDAD**

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.