

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LED Click White Round 300mm 18W

LED CLICK White | Luminaria LED de pared y techo con segmentos de luz controlables por interruptor de pared



Áreas de aplicación

- Aplicaciones de interior
- Iluminación decorativa en el hogar

Beneficios del producto

- Panel luminoso, iluminado uniformemente con luz blanca cálida
- Segmentos de luz controlables por separado pulsando el interruptor de pared repetidas veces
- Funcionamiento sencillo
- Diseño claro que combina fácilmente con varios estilos de habitación diferentes

Características del producto

- Luminarias de pared y techo
- Dos segmentos de luz separados
- Versiones redonda y cuadrada disponibles

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	18,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	83,000 mA
Corriente de encendido IP	17.4 A
Núm. Máx. de luminarias en diferen B16 A	-
Núm. Máx. de luminarias en diferen C10 A	-
Núm. Máx. de luminarias en diferen C16 A	-
Factor de potencia λ	> 0,90
Clase de protección	II
Modo de funcionamiento	Mains voltage

Datos fotométricos

Flujo luminoso	1100 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	1700 lm
Eficacia luminosa	61 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	≥ 80
Desviación estándar de ajuste de color	≤ 6 sdc
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG1
Ángulo de radiación	110 °

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	300,00 mm
Alto	45.00 mm
Peso del producto	1330,00 g



MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Aluminum
Material cobertura	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Material de la superficie emisora de luz	Plástico
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+35 °C
Temperatura de almacenamiento	-30...+70 °C
Tipo de conexión	Tornillo del terminal
Tipo de protección	IP20
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Techo / Pared
Entorno de aplicación	Indoor
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Número de ciclos de encendidos	100000

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No

Equipamiento / Accesorios

– Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

DESCARGAS

Documentos y certificados	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075260559	Caja unitaria 1	52 mm x 307 mm x 309 mm	1474.00 g	4.93 dm ³
4058075260566	Embalaje de envío 4	320 mm x 220 mm x 320 mm	6346.00 g	22.53 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.