

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LED Switch Batten 300 mm 4 W 4000 K

LED SWITCH BATTEN | Luminarias LED lineales delgadas con interruptor incluido, unibles para una iluminación sin cortes

Áreas de aplicación

- Aplicaciones de interior
- Iluminación bajo armarios
- Iluminación de acento
- Iluminación de interior general
- Pasillos, áreas de entrada, tramos de escalera, salones, sótanos
- Iluminación de bóvedas



Beneficios del producto

- Poco espacio requerido gracias a las dimensiones compactas
- Listo para la conexión gracias al interruptor on/off integrado y cable con enchufe EU
- Conexión fácil y rápida para la instalación de líneas de luz
- Aplicación flexible debido a una amplia gama de longitudes disponibles de 300 a 1.200 mm.
- Instalación flexible: 2 ángulos diferentes con 2 opciones de montaje diferentes

Características del producto

- Reemplazo para luminarias tradicionales T8
- Interruptor on/off en la luminaria
- Carcasa de policarbonato



- Vida útil: hasta 30.000 h
- Temperatura del color: 3.000 K, 4.000 K
- Alta eficacia luminosa: hasta 115 lm/W
- Longitudes disponibles: 0,3 m, 0,6 m, 0,9 m, 1,2 m
- Accesorios de montaje incluidos

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	4,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	35,000 mA
Factor de potencia λ	> 0,5
Clase de protección	II
Modo de funcionamiento	Mains voltage

Datos fotométricos

Flujo luminoso	450 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	500 lm
Eficacia luminosa	110 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdcm
Ángulo de radiación	155 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	313.00 mm
Ancho	22.00 mm
Alto	30.00 mm
Peso del producto	100,00 g
Longitud del cable	1500 mm



MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco

Material del cuerpo	Polycarbonate (PC)
Material cobertura	Polycarbonate (PC)
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de conexión	Enchufe tipo C (UE)
Tipo de protección	IP20
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Techo
Entorno de aplicación	Indoor
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Número de ciclos de encendidos	100000

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC
Temperatura de superficie limitada	No

Equipamiento / Accesorios

- Equipado con un cable de 1,5 m y un enchufe Europeo
- Soporte de montaje incluido
- Conector fijo y cable de conexión flexible incluido

DESCARGAS

Documentos y certificados	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075266704	Caja unitaria 1	41 mm x 46 mm x 406 mm	154.00 g	0.77 dm ³
4058075266711	Embalaje de envío 8	416 mm x 205 mm x 105 mm	1422.00 g	8.95 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.