

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LED Office Line DIM 0.6M 25W 4000K

LED OFFICE LINE DIM | Luminaria regulable para montaje en techo y en suspensión

Áreas de aplicación

- Aplicaciones de interior
- Oficinas en casa
- Iluminación de interior general
- Cocinas y espacios de trabajo



Beneficios del producto

- Ahorro de energía gracias a la regulación en tres pasos
- Opciones de montaje flexibles
- Diseño funcional y minimalista

Características del producto

- Reemplazo para luminarias tradicionales T8
- Para montaje en techo o montaje pendular
- Material: aluminio (carcasa), policarbonato (difusor)
- Vida útil: hasta 25.000 h
- Versión Click-DIM: Regulable en tres pasos con pulsación repetida
- Longitudes disponibles: 0.6 m, 1.2m
- Temperatura del color: 4.000 K



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	25,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	111,000 mA
Factor de potencia λ	> 0,90
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Mains voltage

Datos fotométricos

Flujo luminoso	2000 lm
Eficacia luminosa	80 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdcm
Ángulo de radiación	105 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	595.00 mm
Ancho	134.00 mm
Alto	46.00 mm
Peso del producto	799,00 g



MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Aluminum
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de conexión	Tornillo del terminal
Tipo de protección	IP20
Regulable	Sí
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Techo
Entorno de aplicación	Indoor
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Número de ciclos de encendidos	25000

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC / REACH / RoHS
Temperatura de superficie limitada	No

Equipamiento / Accesorios

– Accesorios para montaje en suspensión incluidos

DESCARGAS

Documentos y certificados	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075271500	Caja unitaria 1	51 mm x 141 mm x 771 mm	896.00 g	5.54 dm ³

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075271517	Embalaje de envío 8	760 mm x 300 mm x 225 mm	7736.00 g	51.30 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.