

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Battery LED Spotlight Sensor 4W 4000K IP54 Black

Battery LED Spotlight Single | Focos para exterior con cabeza de luminaria individual



Áreas de aplicación

- Exterior
- Áreas donde sin suministro de energía disponible

Beneficios del producto

- Iluminación basada en la demanda y ahorro de energía gracias al sensor de movimiento y de luz diurna
- Independiente a la alimentación eléctrica debido a la tecnología de batería
- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED

Características del producto

- Flujo luminoso: hasta 260 lm
- Sensor de luz y movimiento integrado
- Vida de la batería en continuo funcionamiento: hasta 10 h
- Tipo de protección: IP54



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	4,00 W
Tensión nominal	6 V
Frecuencia de red	0 Hz
Corriente nominal	750,000 mA
Núm. Máx. de luminarias en diferen B16 A	-
Núm. Máx. de luminarias en diferen C10 A	-
Núm. Máx. de luminarias en diferen C16 A	-
Clase de protección	III
Modo de funcionamiento	Battery

Datos fotométricos

Flujo luminoso	260 lm
Eficacia luminosa	65 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	≥ 80
Valor del Flickering Pst LM	no
Valor del efecto del estroboscópico SVM	no
Ángulo de radiación	95 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	127.00 mm
Ancho	108.00 mm
Alto	215.00 mm
Peso del producto	325,00 g



The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Color del producto	Negro
Color de carcasa	Negro
Material del cuerpo	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+30 °C
Tipo de protección	IP54
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Pared
Entorno de aplicación	Exterior
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	15000 h
--------------------------	---------

SENSOR

Tipo de sensor	Movimiento / Luz
----------------	------------------

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Voltaje nominal de batería	1,5 V
----------------------------	-------

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No

Equipamiento / Accesorios

- Tornillos y clavijas de montaje incluidos
- Baterías requeridas: 4xD (no incluidas en el envío)

DESCARGAS

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Documentos y certificados	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075227347	Caja unitaria 1	127 mm x 142 mm x 200 mm	409.00 g	3.61 dm ³
4058075227354	Embalaje de envío 4	302 mm x 272 mm x 227 mm	2232.00 g	18.65 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.