

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LinearLED Mobile Battery 300

Linear LED Mobile | Luminaria de bajo mueble para montaje flexible, sensor de movimiento, con pilas



Áreas de aplicación

- Para un amplio espectro de aplicaciones
- Solo para uso en interior
- Estantes, integración en muebles o monturas de perfil en muebles

Beneficios del producto

- Diseño atractivo y funcional
- Operación económica debido al bajo consumo de energía
- Instalación fácil y rápida

Características del producto

- Material de la carcasa: aluminio
- Sensor de luz y movimiento integrado
- Interruptor para modo Auto o ON/OFF



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	2,90 W
Tensión nominal	9 V
Frecuencia de red	0 Hz
Corriente nominal	1000 mA
Núm. Máx. de luminarias en diferen B16 A	-
Núm. Máx. de luminarias en diferen C10 A	-
Núm. Máx. de luminarias en diferen C16 A	-
Clase de protección	III

Datos fotométricos

Flujo luminoso	174 lm
Eficacia luminosa	60 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	≤6 sdcn

DIMENSIONES Y PESO

Largo	314.00 mm
Ancho	48.00 mm
Alto	18.00 mm
Peso del producto	368,00 g



MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Aluminum
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-30...+70 °C
Tipo de protección	IP20
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Parte inferior del gabinete
Entorno de aplicación	Indoor
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	25000 h
--------------------------	---------

SENSOR

Tipo de sensor	Movimiento
Tecnología de sensor	Infrarrojos pasivos (PIR)

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Voltaje nominal de batería	1,5 V
----------------------------	-------

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No

Equipamiento / Accesorios

- Incluye baterías: 4x 1.5 V LR6 (AA)
- Todos los accesorios necesarios incluidos

DESCARGAS

Documentos y certificados	
	Declarations Of Conformity CE

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075226883	Blíster 1	22 mm x 140 mm x 400 mm	416.00 g	1.23 dm ³
4058075226890	Embalaje de envío 6	413 mm x 161 mm x 158 mm	2660.00 g	10.51 dm ³
4058075226906	Embalaje de envío 36	500 mm x 430 mm x 330 mm	16539.00 g	70.95 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.