

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Linear LED Mobile USB 300

Linear LED Mobile USB | Luminarias de bajo mueble para montaje flexible, con sensor de movimiento, batería, recargable

Áreas de aplicación

- Para un amplio espectro de aplicaciones
- Solo para uso en interior
- Estantes, integración en muebles o monturas de perfil en muebles



Beneficios del producto

- Diseño atractivo y funcional
- Operación económica debido al bajo consumo de energía
- Instalación fácil y rápida

Características del producto

- Material de la carcasa: aluminio
- Sensor de luz y movimiento integrado
- Interruptor para modo Auto o ON/OFF
- Batería recargable a través de un cable USB



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	1,50 W
Tensión nominal	5 V
Frecuencia de red	0 Hz
Corriente nominal	1000 mA
Núm. Máx. de luminarias en diferen B16 A	-
Núm. Máx. de luminarias en diferen C10 A	-
Núm. Máx. de luminarias en diferen C16 A	-
Clase de protección	III

Datos fotométricos

Flujo luminoso	98 lm
Eficacia luminosa	65 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	≤6 sdc _m

DIMENSIONES Y PESO

Largo	300.00 mm
Ancho	50.00 mm
Alto	22.00 mm
Peso del producto	289,00 g



MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Plateado
Color de carcasa	Plateado
Material del cuerpo	Aluminum
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-30...+70 °C
Tipo de protección	IP20
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Parte inferior del gabinete
Entorno de aplicación	Indoor
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	25000 h
--------------------------	---------

SENSOR

Tipo de sensor	Movimiento
Tecnología de sensor	Infrarrojos pasivos (PIR)

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Voltaje nominal de batería	3.7 V
Tiempo de carga de batería	8 h

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No

Equipamiento / Accesorios

– Todos los accesorios necesarios incluidos

DESCARGAS

Documentos y certificados	
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075260467	Blíster 1	23 mm x 140 mm x 400 mm	335.00 g	1.29 dm ³
4058075260474	Embalaje de envío 6	413 mm x 161 mm x 158 mm	2174.00 g	10.51 dm ³
4058075260481	Embalaje de envío 36	500 mm x 430 mm x 330 mm	13623.00 g	70.95 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.