

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO ENDURA Style Crystal Wall 4.5W

ENDURA STYLE CRYSTAL | Luminarias de acero inoxidable y bolardos con iluminación indirecta



Áreas de aplicación

- Construcción de fachadas
- Iluminación de entrada
- Patios, balcones

Beneficios del producto

- Instalación fácil y rápida
- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED

Características del producto

- Funcionales Luminarias LED para exteriores
- Disponible con y sin sensor de movimiento
- Carcasa de acero inoxidable
- Tipo de protección: IP44



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	4,50 W
Tensión nominal	220240 V
Frecuencia de red	5060 Hz
Factor de potencia λ	> 0,5
Clase de protección	1
Modo de funcionamiento	Mains voltage

Datos fotométricos

Flujo luminoso	400 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	500 lm
Eficacia luminosa	89 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdcm

DIMENSIONES Y PESO

Largo	105.00 mm
Ancho	80.00 mm
Alto	160.00 mm
Peso del producto	890,00 g



MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Steel
Color de carcasa	Steel

Material del cuerpo	Steel	
Material cobertura	Polymethylmethacrylate (PMMA)	
Contenido mercurio	0.0 mg	

APLICACIÓN Y MONTAJE

rgen de temperatura ambiente -20+40 °C		
Tipo de conexión	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)	
Tipo de protección	IP44	
Regulable	No	
Tipo de montaje	Surface	
Ubicación de montaje	Pared	
Entorno de aplicación	Exterior	
Módulo LED sustituible	no reemplazable	
Con fuente de luz	Sí	

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Número de ciclos de encendidos	12500

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC / UKCA	
Temperatura de superficie limitada	No	

Equipamiento / Accesorios

- Accesorios de montaje y conexión completos incluídos

DESCARGAS

	Documentos y certificados
PDF	User instruction
PDF	Packaging insert
POF	Declarations Of Conformity CE
PDF	Declarations Of Conformity UKCA

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075474178	Caja unitaria 1	117 mm x 107 mm x 184 mm	958.00 g	2.30 dm ³
4058075474185	Embalaje de envío 6	335 mm x 250 mm x 200 mm	6194.00 g	16.75 dm³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.