

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO ENDURA Style Crystal 40cm Post 4.5W

ENDURA STYLE CRYSTAL | Luminarias de acero inoxidable y bolardos con iluminación indirecta



#### Áreas de aplicación

- Construcción de fachadas
- Iluminación de entrada
- Patios, balcones

# Beneficios del producto

- Instalación fácil y rápida
- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED

## Características del producto

- Funcionales Luminarias LED para exteriores
- Disponible con y sin sensor de movimiento
- Carcasa de acero inoxidable
- Tipo de protección: IP44



## INFORMACIÓN TÉCNICA

## **DATOS ELÉCTRICOS**


| Potencia nominal             | 4,50 W        |  |
|------------------------------|---------------|--|
| Tensión nominal              | 220240 V      |  |
| Frecuencia de red            | 5060 Hz       |  |
| Factor de potencia $\lambda$ | > 0,5         |  |
| Clase de protección          | 1             |  |
| Modo de funcionamiento       | Mains voltage |  |

## Datos fotométricos

| Flujo luminoso  | 400 lm        |
|---|---------------|
| Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas | 500 lm        |
| Eficacia luminosa                                     | 89 lm/W       |
| Temperatura de color                                  | 3000 K        |
| Tono de luz (denominación)                            | Blanco cálido |
| Índice de reproducción cromática Ra                   | ≥80           |
| Desviación estándar de ajuste de color                | < 6 sdcm      |

## **DIMENSIONES Y PESO**

| Largo             | 80.00 mm  |
|-------------------|-----------|
| Ancho             | 80.00 mm  |
| Alto              | 400.00 mm |
| Peso del producto | 1250,00 g |



#### **MATERIAL Y COLORES**

| Color del producto  | Steel                         |
|---------------------|-------------------------------|
| Color de carcasa    | Steel                         |
| Material del cuerpo | Steel                         |
| Material cobertura  | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
| Contenido mercurio  | 0.0 mg                        |

## APLICACIÓN Y MONTAJE

| Margen de temperatura ambiente | -20+40 °C                    |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tipo de conexión               | Terminal, 3-Polos (L, N, PE) |
| Tipo de protección             | IP44                         |
| Regulable                      | No                           |
| Tipo de montaje                | Surface                      |
| Ubicación de montaje           | Suelo                        |
| Entorno de aplicación          | Exterior                     |
| Módulo LED sustituible         | no reemplazable              |
| Con fuente de luz              | Sí                           |

#### Vida media

| Duración L70/B50 @ 25 °C       | 25000 h |  |
|--------------------------------|---------|--|
| Número de ciclos de encendidos | 12500   |  |

#### **CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES**

| Normas                             | CE / EAC / UKCA |  |
|------------------------------------|-----------------|--|
| Temperatura de superficie limitada | No              |  |

## **Equipamiento / Accesorios**

- Accesorios de montaje y conexión completos incluídos

## **DESCARGAS**

|     | Documentos y certificados     |
|-----|-------------------------------|
| PDF | User instruction              |
| PDF | Packaging insert              |
| PDF | Declarations Of Conformity CE |

#### Documentos y certificados



Declarations Of Conformity UKCA

#### **DATOS LOGÍSTICOS**

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen               |
|--------------------|-----------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4058075474253      | Caja unitaria<br>1                | 107 mm x 107 mm x 424 mm                | 1363.00 g  | 4.85 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075474260      | Embalaje de envío<br>6            | 335 mm x 230 mm x 440 mm                | 8781.00 g  | 33.90 dm <sup>3</sup> |

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

#### **DESCARGO DE RESPONSABILIDAD**

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.