


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO ENDURA Style Pyramid Wall 9W

ENDURA STYLE PYRAMID | Luminarias de acero inoxidable y bolardos con iluminación indirecta



Áreas de aplicación

- Construcción de fachadas
- Iluminación de entrada
- Patios, balcones

Beneficios del producto

- Instalación fácil y rápida
- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED

Características del producto

- Funcionales Luminarias LED para exteriores
- Carcasa de acero inoxidable
- Tipo de protección: IP44



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	9,00 W
Tensión nominal	220240 V
Frecuencia de red	5060 Hz
Factor de potencia λ	> 0,5
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Mains voltage

Datos fotométricos

Flujo luminoso	600 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	1000 lm
Eficacia luminosa	67 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdcm
Ángulo de radiación	90 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	125.00 mm
Ancho	100.00 mm
Alto	100.00 mm
Peso del producto	650,00 g



MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Steel
Color de carcasa	Steel
Material del cuerpo	Stainless steel

Material cobertura	Polycarbonate (PC)		
APLICACIÓN Y MONTAJE			
Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C		
Tipo de conexión	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)		
Tipo de protección	IP44		
Regulable	No		
Tipo de montaje	Surface		
Ubicación de montaje	Pared		
Entorno de aplicación	Exterior		
Módulo LED sustituible	no reemplazable		
Con fuente de luz	Sí		
Vida media			
Duración L70/B50 @ 25 °C	25000 h		
Número de ciclos de encendidos	12500		

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No

Equipamiento / Accesorios

- Accesorios de montaje y conexión completos incluídos

DESCARGAS

	Documentos y certificados
POF	User instruction
POF	Declarations Of Conformity CE
POF	Declarations Of Conformity UKCA

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075477896	Caja unitaria 1	107 mm x 107 mm x 139 mm	695.00 g	1.59 dm³
4058075477902	Embalaje de envío 4	228 mm x 228 mm x 164 mm	3043.00 g	8.53 dm ³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.