


# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO ENDURA Garden 3 Dots Extension 3000K

ENDURA GARDEN DOT | Puntos de luz decorativos para uso en exterior



## Áreas de aplicación

- Jardines, balcones y otros espacios exteriores

#### Beneficios del producto

- Instalación fácil y rápida

#### Características del producto

- Clase de protección (puntos de luz): IP65
- Clase de protección (alimentación): IP44
- Extensión hasta un máximo de 18 puntos de luz
- Temperatura del color: 3.000 K (blanco cálido)



## INFORMACIÓN TÉCNICA

## **DATOS ELÉCTRICOS**


| Potencia nominal             | 2,10 W        |
|------------------------------|---------------|
| Tensión nominal              | 220240 V      |
| Frecuencia de red            | 5060 Hz       |
| Factor de potencia $\lambda$ | > 0,5         |
| Clase de protección          | III           |
| Modo de funcionamiento       | Mains voltage |

## Datos fotométricos

| Flujo luminoso  | 160 lm        |
|---|---------------|
| Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas | 210 lm        |
| Eficacia luminosa                                     | 52 lm/W       |
| Temperatura de color                                  | 3000 K        |
| Tono de luz (denominación)                            | Blanco cálido |
| Índice de reproducción cromática Ra                   | ≥80           |
| Desviación estándar de ajuste de color                | ≤6 sdcm       |
| Ángulo de radiación                                   | 33.00 °       |

# **DIMENSIONES Y PESO**

| Diámetro          | 23,00 mm |
|-------------------|----------|
| Ancho             | 23.00 mm |
| Alto              | 96.00 mm |
| Peso del producto | 80,00 g  |



## **MATERIAL Y COLORES**

| Color del producto  | Claro              |
|---------------------|--------------------|
| Material del cuerpo | Polycarbonate (PC) |
| Material cobertura  | Polycarbonate (PC) |

## APLICACIÓN Y MONTAJE

| Margen de temperatura ambiente | -20+40 °C           |
|--------------------------------|---------------------|
| Tipo de conexión               | Enchufe tipo C (UE) |
| Tipo de protección             | IP65                |
| Regulable                      | No                  |
| Tipo de montaje                | Spike de tierra     |
| Ubicación de montaje           | Suelo               |
| Entorno de aplicación          | Exterior            |
| Módulo LED sustituible         | no reemplazable     |
| Con fuente de luz              | Sí                  |

#### Vida media

| Duración L70/B50 @ 25 °C       | 25000 h |
|--------------------------------|---------|
| Número de ciclos de encendidos | 12500   |

#### **CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES**

| Normas | CE / EAC |
|--------|----------|
|--------|----------|

## **Equipamiento / Accesorios**

- Fuente de alimentación solo está inlcuida en el set básico
- Accesorios de montaje y conexión completos incluídos

#### **DESCARGAS**

|     | Documentos y certificados     |
|-----|-------------------------------|
| PDF | User instruction              |
| PDF | Declarations Of Conformity CE |

# **DATOS LOGÍSTICOS**

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen  |
|--------------------|-----------------------------------|---|------------|----------|
| 4058075478510      | Caja unitaria<br>1                | 102 mm x 44 mm x 109 mm                 | 100.00 g   | 0.49 dm³ |

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen              |
|--------------------|-----------------------------------|---|------------|----------------------|
| 4058075478527      | Embalaje de envío<br>4            | 180 mm x 125 mm x 120 mm                | 534.00 g   | 2.70 dm <sup>3</sup> |

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

#### **DESCARGO DE RESPONSABILIDAD**

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.