


FICHE PRODUIT

SMART+ Wifi Ceiling Fan LED Cylinder 550mm + RC

SMART WIFI CEILING FAN | Ventilateurs de plafond Smart Wifi pour différents domaines d'application, combinant lumière et ventilation



Zones d'application

- Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile
- Uniquement pour une utilisation intérieure

Avantages du produit

- Design épuré, permet une combinaison avec divers styles de la pièce
- Montage simple

Caractéristiques du produit

- Protocole réseau : WiFi
- Luminaire avec ventilateur intégré
- Vitesse de ventilation réglable
- Contrôle intelligent de la température de couleur et des couleurs RVB
- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android™ 4.4 ou iOS 10.0)
- Télécommande incluse pour un fonctionnement indépendant du réseau



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	78,00 W
Tension nominale	3,6 V
Intensité nominale	10,000 mA
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Facteur de puissance λ	> 0,90
Mode d'opération	Mains voltage

Données photométriques

Teinte de couleur (désignation)	Lumière blanche dynamique
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdcm
Flux lumineux nominale	2500 lm
Flux lumineux	2500 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	4500 lm
Efficacité lumineuse	132 lm/W
Temp. de couleur	3000...6500 K
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Indice du papillotement (PstLM)	≤1

Données techniques légères

Angle de rayonnement	100 °
Temps d'amorçage	< 0.5 s

DIMENSIONS ET POIDS

Poids du produit	4000,00 g
Longueur	602.00 mm
Largeur	600.00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	600.00 mm
Hauteur	216.00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	216.00 mm

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	15000
Durée de vie	30000 h

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Gris
Couleur du teinte	Gris
Matériau de corps	Acrylonitrile butadiène styrène
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
-------------------------------	--------------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Emplacement montage	Plafond
---------------------	---------

CAPACITÉS

Gradable	Oui
Type de connexion	Bornier
Module LED remplaçable	Non remplaçable

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / ERP / UKCA
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- Contrôle via l'application LEDVANCE SMART + WiFi sur smartphone ou tablette PC
- Télécommande incluse

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	
	User instruction

Documents et certificats



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075572577	Etui carton fermé 1	216 mm x 600 mm x 602 mm	4688.00 g	78.02 dm ³
4058075572584	Carton de regroupement 2	620 mm x 452 mm x 620 mm	11235.00 g	173.75 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.