

# FICHE PRODUIT

## SMART+ Wifi Floodlight 10W RGB + W

SMART+ MULTICOLOR | Projecteurs extérieurs connectés



### Zones d'application

- Façades de bâtiments

### Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Éclairage coloré de jardin avec des options de contrôle intelligentes
- Combine éclairage fonctionnel général et éclairage d'ambiance

### Caractéristiques du produit

- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android™ 4.4 ou iOS 10.0)
- Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
- Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable
- Gradable
- Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud)
- Protocole réseau : WiFi
- Mounting bracket for up to 180° tilting
- Type de protection : IP65
- Connexion via un câble de 0,5 m, câblage requis



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Puissance nominale             | 10,00 W       |
| Tension nominale               | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau            | 50...60 Hz    |
| Facteur de puissance $\lambda$ | > 0,90        |
| Distorison hamonique totale    | $\leq 40 \%$  |
| Classe de protection           | I             |
| Mode d'opération               | Mains voltage |

## Données photométriques

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Flux lumineux                           | 800 lm    |
| Efficacité lumineuse                    | 63 lm/W   |
| Temp. de couleur                        | 3000 K    |
| Teinte de couleur (désignation)         | RGBW      |
| Ra Indice de rendu des couleurs         | $\geq 80$ |
| Ecart-type de correspondance de couleur | < 6 sdcm  |
| Angle de rayonnement                    | 100 °     |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 152.00 mm |
| Largeur          | 125.00 mm |
| Hauteur          | 28.00 mm  |
| Poids du produit | 380,00 g  |



## Matériau &amp; couleurs

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Couleur du produit | Gris foncé |
|--------------------|------------|

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Couleur du teinte                        | Gris foncé |
| Matériau de corps                        | Aluminium  |
| Matériau de fermeture                    | Verre      |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C     |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg     |

## APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C    |
| Plage de température de stockage         | -20...+85 °C    |
| Type de connexion                        | Câble, 3-poles  |
| Type de protection                       | IP65            |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK05            |
| Gradable                                 | Oui             |
| Type of dimming [GMS]                    | WiFi            |
| Montage                                  | Surface         |
| Emplacement montage                      | Mur             |
| Application                              | Outdoor         |
| Module LED remplaçable                   | Non remplaçable |
| Avec source de lumière                   | Non             |

## Durée de vie

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 30000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 30000   |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Normes                         | CE / EAC / UKCA |
| Température de surface limitée | Non             |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Réinitialisez les paramètres par défaut en allumant le produit pendant trois secondes et en l'éteignant pendant trois secondes et en répétant cette opération cinq fois. |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Support de fixation inclus
- Vis de montage et chevilles incluses
- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- Contrôle via l'application LEDVANCE SMART + WiFi sur smartphone ou tablette PC

## TÉLÉCHARGEMENTS

## Documents et certificats



User instruction



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075474604 | Etui carton fermé<br>1           | 154 mm x 40 mm x 166 mm                   | 445.00 g           | 1.02 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075474611 | Carton de regroupement<br>12     | 327 mm x 257 mm x 190 mm                  | 5748.00 g          | 15.97 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.