

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

# FICHE PRODUIT

## ST CLAS A50 MIRROR SILVER 6.5 W/2700 K FIL CL E27

LED Retrofit CLASSIC A Mirror | Lampes LED, forme classique avec calotte miroitée



### Zones d'application

- Idéal pour les installations décoratives
- Éclairage de miroir
- Applications domestiques
- Éclairage général
- Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés

### Avantages du produit

- Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures
- Faible consommation d'énergie
- Remplacement aisé grâce au design compact
- Allumage instantané
- Lampes avec technologie de « filament » LED innovante

### Caractéristiques du produit

- Lampe avec calotte dorée ou argentée
- Lampe en verre



## The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.


DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                                      |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Puissance nominale                                   | 6.50 W                  |
| Tension nominale                                     | 220...240 V             |
| Puissance équivalente à une lampe                    | 50 W                    |
| Intensité nominale                                   | 38 mA                   |
| Type de courant                                      | Courant alternatif (AC) |
| Courant d'appel                                      | 0.1 A                   |
| Fréquence de fonctionnement                          | 50/60 Hz                |
| Fréquence du réseau                                  | 50/60 Hz                |
| Nbr max de lampes placés sur le disjoncteur 10 A (B) | 789                     |
| Nbr max de lampes placés sur le disjoncteur 16 A (B) | 1263                    |
| Distorison hamonique totale                          | 90 %                    |
| Facteur de puissance $\lambda$                       | > 0,50                  |

Données photométriques

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                           | 650 lm      |
| Flux nominal lumineux utile 90°         | 650 lm      |
| Efficacité lumineuse                    | 100 lm/W    |
| Flux résiduel en fin de vie nomi        | 0.70        |
| Teinte de couleur (désignation)         | Blanc chaud |
| Temp. de couleur                        | 2700 K      |
| Ra Indice de rendu des couleurs         | ≥80         |
| Teinte de couleur                       | 827         |
| Ecart-type de correspondance de couleur | ≤6 sdcm     |
| Maintien flux lumineux à 6 000 h        | 0.80        |
| Indice du papillotement (PstLM)         | ≤1.0        |
| Indice de l'effet stroboscobique (SVM)  | ≤0.4        |



The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Angle de rayonnement         | 300 °    |
| Temps de préchauffage (60 %) | < 0.50 s |
| Temps d'amorçage             | < 0.5 s  |
| Angle de faisceau évalué     | 300.00 ° |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur totale  | 105.00 mm |
| Diamètre         | 60,00 mm  |
| Diamètre maximum | 60 mm     |
| Poids du produit | 31,00 g   |

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante         | -20...+40 °C |
| Température maximale au point de test | 70 °C        |

Durée de vie

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Durée de vie                     | 15000 h |
| Nombre de cycles de commutation  | 100000  |
| Maintien du flux lumineux en fin | 0.70    |
| Taux de survivance à 6 000 h     | ≥ 0.90  |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Culot (désignation standard)             | E27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sans mercure                             | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Conception/exécution                     | Clair                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière / En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. |

CAPACITÉS

|          |     |
|----------|-----|
| Gradable | Non |
|----------|-----|

CERTIFICATS ET NORMES

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Classe d'énergie efficace | F 1) |
|---------------------------|------|

choose one Professional

Country Deutsch  
[myLEDVANCE](#)

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Consommation d'énergie                  | 7.00 kWh/1000h                 |
| Type de protection                      | IP20                           |
| Normes                                  | CE / ERP / RoHS / REACH / UKCA |
| Groupe de sécurité photobiologi EN62778 | RG0                            |

1) Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas)

Catégorisations spécifiques aux pays

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Système codage internationale de lampe | DRAA/C-7/827-220/240-E27-60 |
| Référence de commande                  | LSCLA50MIR S 6,             |

DONNÉES LOGISTIQUES

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C |
|----------------------------------|--------------|

Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

|                                                                                        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Technologie d'éclairage utilisée                                                       | LED            |
| Non-dirigée ou dirigée                                                                 | NDLS           |
| Sur secteur ou non secteur                                                             | MLS            |
| Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique)                   | E27            |
| Source lumineuse connectée (SLC)                                                       | Non            |
| Source lumineuse réglable en couleur                                                   | Non            |
| Enveloppe                                                                              | Non            |
| Sources lumineuses à luminance élevée                                                  | Non            |
| Protection anti-éblouissement                                                          | Non            |
| Température de couleur proximale                                                       | SINGLE_VALUE   |
| Puissance en mode veille                                                               | not applicable |
| Puissance en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (P net ) pour les SLC | not applicable |
| Déclaration de puissance équivalente                                                   | Oui            |
| Longueur                                                                               | 105.00 mm      |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)                                                  | 60.00 mm       |
| Largeur (y compris les luminaires ronds)                                               | 60.00 mm       |
| Coordonnées chromatiques x                                                             | 0.463          |
| Coordonnées chromatiques y                                                             | 0.42           |
| Indice de rendu des couleurs R9                                                        | >0             |
| Correspondance pour l'angle de faisceau                                                | SPHERE_360     |
| Facteur de survie                                                                      | 0.90           |
| Facteur de déphasage (cos φ)                                                           | ≥0.5           |

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

|                                                                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente | Non                     |
| ID EPREL                                                        | 1402918,523201,1361348  |
| Numéro de modèle                                                | AC32408,AC45210,AC10500 |

## TÉLÉCHARGEMENTS

### Documents et certificats



Declarations Of Conformity CE

### Photométrie et fichiers pour études d'éclairage



Spectral power distribution

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume               |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 4058075427860 | Etui carton fermé<br>1           | 60 mm x 60 mm x 145 mm                    | 46.00 g            | 0.52 dm <sup>3</sup> |
| 4058075502444 | Lot<br>2                         | 60 mm x 120 mm x 115 mm                   | 94.00 g            | 0.83 dm <sup>3</sup> |
| 4058075502451 | Carton de regroupement<br>10     | 322 mm x 134 mm x 120 mm                  | 579.00 g           | 5.18 dm <sup>3</sup> |
| 4058075605473 | Carton de regroupement<br>6      | 202 mm x 134 mm x 120 mm                  | 362.00 g           | 3.25 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.