

# FICHE PRODUIT

## LED Square 14W IP44 Click-CCT

LED SQUARE IP44 | Luminaires avec deux températures de couleur sélectionnables via l'interrupteur mural



---

### Zones d'application

- Montage en saillie au mur et au plafond
- Salles de bain (IP44)
- Applications intérieures

---

### Avantages du produit

- Eclairage homogène
- Installation facile et rapide

---

### Caractéristiques du produit

- Température de couleur sélectionnable via interrupteur mural (3000 K, 4000 K)
- Type de protection : IP44



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Puissance nominale             | 14,00 W       |
| Tension nominale               | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau            | 50...60 Hz    |
| Intensité nominale             | 122 mA        |
| Facteur de puissance $\lambda$ | > 0,5         |
| Classe de protection           | II            |
| Mode d'opération               | Mains voltage |

## Données photométriques

|                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Flux lumineux                                        | 1250 lm                   |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 1430 lm                   |
| Efficacité lumineuse                                 | 89 lm/W                   |
| Temp. de couleur                                     | 3000 K/4000 K             |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc chaud / Blanc froid |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | 90                        |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | 6 sdcn                    |
| Angle de rayonnement                                 | 180 °                     |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 600.00 mm |
| Largeur          | 40.00 mm  |
| Hauteur          | 70.00 mm  |
| Poids du produit | 800,00 g  |



## Matériau &amp; couleurs

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Couleur du produit    | Blanc              |
| Couleur du teinte     | Blanc              |
| Matériau de corps     | Aluminium          |
| Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC) |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Teneur en mercure | 0.0 mg |
|-------------------|--------|

## APPLICATION & MONTAGE

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Plage de température ambiante    | -20...+40 °C             |
| Plage de température de stockage | -20...+70 °C             |
| Type de connexion                | Bornier , 2-pôles (L, N) |
| Type de protection               | IP44                     |
| Gradable                         | Non                      |
| Montage                          | Surface                  |
| Emplacement montage              | Plafond / Mur            |
| Application                      | Indoor                   |
| Module LED remplaçable           | Non remplaçable          |
| Avec source de lumière           | Oui                      |

## Durée de vie

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 30000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 15000   |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Normes                         | CE / EAC / UKCA |
| Température de surface limitée | Non             |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075399624 | Etui carton fermé<br>1           | 71 mm x 54 mm x 616 mm                    | 876.00 g           | 2.36 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075399631 | Carton de regroupement<br>4      | 626 mm x 152 mm x 120 mm                  | 2172.00 g          | 11.42 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.