

FICHE PRODUIT

Submarine Integrated Slim Value 1.5M 24W 4000K

SUBMARINE® Integrated Slim Value | Luminaires étanche fin avec module LED intégré

Zones d'application

- Sous-sols, garages, entrepôts



Avantages du produit

- Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
- Impressionnant en raison de son design fin

Caractéristiques du produit

- Luminaires étanches
- Étanche à la poussière et aux jets d'eau (IP65)
- Extra-plat
- Non gradable



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	24,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	230,000 mA
Facteur de puissance λ	> 0,5
Classe de protection	II

Données photométriques

Flux lumineux	2160 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	3000 lm
Efficacité lumineuse	90 lm/W
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	≥ 80
Indice du papillotement (PstLM)	<10
Angle de rayonnement	120 °

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1525.00 mm
Largeur	53.00 mm
Hauteur	35.00 mm
Poids du produit	385,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)

Teneur en mercure	0.0 mg
-------------------	--------

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+35 °C
Type de connexion	Bornier , 2-pôles (L, N)
Type de protection	IP65
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK06
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Plafond / Mur
Application	Indoor
Module LED remplaçable	Non remplaçable
Avec source de lumière	Oui

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Nombre de cycles de commutation	25000

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / EAC / UKCA
Température de surface limitée	Non

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075266438	Etui carton fermé 1	42 mm x 58 mm x 1,532 mm	404.00 g	3.73 dm ³
4058075266445	Carton de regroupement 20	1,560 mm x 249 mm x 225 mm	9078.00 g	87.40 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.